

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Styk uziemienia funkcyjnego, do modułowych obudów do do elektroniki serii ICS



## Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
- Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
- 8-biegunowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze złączami równoległymi i maks. dwoma złączami szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2203904       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ACHAEZ        |
| Klucz produktu                      | ACHAEZ        |
| GTIN                                | 4055626466095 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,354 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,33 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85369095      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2203904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203904>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Informacje ogólne | Opcjonalne akcesoria |
|-------------------|----------------------|

### Właściwości produktu

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ produktu   | Zestyk uziemiający   |
| Wykonanie      | Styk FE              |
| Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
| Seria obudów   | ICS                  |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 7,1 mm  |
| Wysokość  | 11 mm   |
| Głębokość | 7,34 mm |

### Dane materiału

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kolor            | srebrny         |
|                  | srebrny         |
| Materiał obudowy | Stal, ocynowane |

# ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2203904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203904>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2203904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203904>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)