

ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki



2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

Korzyści

- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Wbudowana membrana wyrównawcza do warunków zmiennego ciśnienia
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Numer artykułu	2230000
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDAA
Klucz produktu	ACFDAA
GTIN	4055626381336
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	265,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	260,6 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa
Wykonanie	Zintegrowana membrana wyrównywania ciśnienia
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ECS
Odpowietrznik	zintegrowana membrana wyrównywania ciśnienia

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	170 mm
Wysokość	176 mm
Głębokość	64 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 2000 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
------------------------	---

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	50g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Czas trwania badania	96 h

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP66/IP68 (2 m/24 h)

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66/IP67
Maks. osiągalny kod NEMA	6
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Grubość PCB	1,57 mm ... 2,36 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie lub płycie czołowej. Montaż na pręcie za pomocą akcesoriów.
----------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

Konieczne akcesoria

ECS-P-122X169-L-UV1-B - Płyta czołowa

2230004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230004>

Panel przedni z rodziny ECS, pusty, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm



ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - Płyta czołowa

2230005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230005>

Panel przedni z rodziny ECS, złącze żeńskie SPEEDCON M12 (1x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm



ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki



2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - Płyta czołowa

2230006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230006>

Panel przedni z rodziny ECS, złącze żeńskie SPEEDCON M12 (2x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm



ECS-P-122X169-L-UV1-CG - Płyta czołowa

2230007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230007>

Panel przedni z rodziny ECS z przepustem kablowym, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm



ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki



2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Płyta czołowa

1135275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135275>



Panel przedni z rodziny ECS, przygotowany do dławnicy kablowej M25 (2x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Płyta czołowa

1135328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135328>



Panel przedni z rodziny ECS, przygotowany do dławnicy kablowej M25 (1x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm

ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki



2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Płyta czołowa

1135329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135329>



Panel przedni z rodziny ECS, przygotowany do dławnicy kablowej M20 (1x) i M25 (1x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm

ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa

1135437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135437>



Panel przedni ze złączami SPEEDCON M12 (1 wtyk i 1 złącze żeńskie), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową, szerokość 196 mm, wysokość 34 mm, głębokość 62 mm, kolor czarny (9005)

Akcesoria

ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki



2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

SF-TXH 20X100 - Wkrętak

1200151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200151>

Wkrętak, Torx[®], z otworem, TX 20 x 100, uchwyt dwukomponentowy



ECS-PCB - Płytki druk.

1004300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004300>

Płytki drukowane



ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>



WT-STEEL SH 4,6X150 - Opaska kablowa

3240820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240820>



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 316), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Światłowód

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082300>



Światłowód pionowy 4 mm, przezroczysty, z soczewką sferyczną 5,2 mm, do ścianek o grubości od 1 mm, z poliwęglanu (UL 94-V0), długość 45 mm, wodoszczelny, IP68 (EN 50529)

ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>



HS LCA-RGB-10X5-L - Lampka sygnalizacyjna

1082299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082299>



Lampka sygnalizacyjna 10 mm z diodą LED SMD 5 mm (kolor RGB) do montażu na ścianach o grubości od 1,5 mm. Obudowa czarna z poliwęglanu (UL 94-V0) z 4 wolnymi ocynowanymi końcówkami przewodu 94 mm, wodoszczelna IP68 (EN 60529)

HS LC-F-T6X3-150 - Światłowód

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082301>



Światłowód elastyczny, przezroczysty 3 mm z PMMA (UL 94-V0) z soczewką 6 mm, z przezroczystego poliwęglanu PC, obudowa LED 6 x 6 mm poliwęglan PC czarny (UL 94), długość: 150 mm bez montażu, do SMD TOPLED

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>

SEALING PLUG 9X16 RD - Zaślepka

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400259>

Zaślepka, kolor: czerwona



PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych



ECS-B-122X169-L-UV1-V - Obudowa elektroniki

2230000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230000>



ECS-BL - Klamra zabezpieczająca

2230012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230012>

Klamra zabezpieczająca do PCB



ECS-PM - Kątownik montażowy

2230013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230013>

Zestaw mocujący do montażu na słupku



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl