

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, wyprowadzenie kabla: proste



Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealnie do światłowodów gradientowych PCF (GI)
- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-Duplex
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2313779
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 377 (C-2-2019)
GTIN	4046356572965
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,8 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowod
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	10 mm
Długość	88,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Kabel/przewód

Rodzaj przewodu	do wszystkich typowych rodzajów kabli PCF
Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
typ włókna	PCF
Tłumienie	$\leq 1,5$ dB
Środek transmisyjny	Światłowod

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Akcesoria

FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Kabel światłowodowy

2313766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313766>



Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dwupleks 200 μm / 230 μm , do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901556>



Przewód instalacyjny PCF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z PCW

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe




2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - Złączki światłowodowe

1208081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208081>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: beżowy, Ethernet

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe

1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy, Ethernet

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>

Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC),
ok. 500 cykli czyszczących



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl