

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtry przeciwzakł.



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Filtry do zachowania kategorii EMC 1 dla przemysłu stoczniowego dla zasilania QUINT-PS/1AC/24DC/20

Dane handlowe

Numer artykułu	2319919
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMPQZ3
Klucz produktu	CMPQZ3
GTIN	4046356447454
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	284,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	284,9 g
Numer taryfy celnej	85049090
Kraj pochodzenia	DE

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtry przeciwzakł.



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Filtry przeciwzakłócenia
Właściwości izolacji	
Klasa ochrony	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Liczba faz	1,00
------------	------

Dane wejściowe

Tryb AC

Zakres napięcia wejściowego	100 V AC ... 240 V AC $\pm 10\%$
Zakres częstotliwości (f_N)	50 Hz ... 60 Hz $\pm 10\%$
Pobór prądu	$\leq 7\text{ A}$ (w zależności od zasilacza)
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej	10 A ... 16 A (Charakterystyka B, C lub porównywalna)
Spadek napięcia wejście/wyjście	$\leq 0,35\text{ V AC}$

Dane wyjściowe

Napięcie wyjścia	U_{In}
------------------	----------

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	35 mm
Wysokość	105 mm
Głębokość	114 mm
	107 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN))

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	5 mm / 5 mm
Odstęp montażu góra/dół	20 mm / 50 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C (Zmniejszenie obciążalności >60°C: 2,5%/K)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	$\leq 2000\text{ m}$

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtry przeciwzakł.



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)

≤ 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Kategoria przepięciowa

EN 61010-1

III (≤ 2000 m)

Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

Pozycja montażu

Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtry przeciwzakł.



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtry przeciwzakł.



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27420290
ECLASS-12.0	27420290
ECLASS-13.0	27420290

ETIM

ETIM 8.0	EC002564
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtry przeciwzakł.



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319919>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl