

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel



2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Key Panel z 9,7 cm / 3,8"-FSTN-wyświetlacz (bez technologii dotykowej), 320 x 240 pikseli (QVGA), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2400629                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | DRCAAB                                          |
| Klucz produktu                      | DRCAAB                                          |
| GTIN                                | 4055626098302                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 800 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 800 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 84714100                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Typ produktu        | Urządzenie obsługowe |
| Parametry komputera |                      |
| procesor            | Arm9™, 200 MHz       |
| System operacyjny   | Windows® CE 5.0      |
| Pamięć robocza      | 64 MB SDRAM          |
|                     | 512 KB SRAM          |
| Pamięć              | NOR-Flash, 32 MB     |

## Ekran

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Typ wyświetlacza                  | 9,7 cm / 3,8"-FSTN        |
| Rozdzielczość ekranu              | 320 x 240 Pikseli (QVGA)  |
| Technologia dotykowa              | bez technologii dotykowej |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED                       |
| Jasność                           | 90 cd/m <sup>2</sup>      |
| MTBF                              | 30000 h                   |
| paleta kolorów                    | 5 stopni szarości         |
| Kąt odczytu lewy                  | 40 °                      |
| Kąt odczytu prawy                 | 40 °                      |
| Kąt odczytu górny                 | 40 °                      |
| Kąt odczytu dolny                 | 40 °                      |

## Oprogramowanie

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Oprogramowanie użytkownika | TSvisRT |
|----------------------------|---------|

## Interfejsy

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Złącza            | 2x USB Host 2.0                 |
|                   | 1x COM (RS-232)                 |
|                   | 1x COM (RS-232/RS-485/TTY)      |
| Złącza opcjonalne | brak                            |
| sieć              | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
| System magistrali | bez                             |

## Właściwości systemu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Oprogramowanie użytkownika | TSvisRT |
|----------------------------|---------|

## Parametry elektryczne

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| żywołność akumulatora | 5 lat (typ.) |
|-----------------------|--------------|

## Zasilanie

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| zasilacz           | 24 V DC ±20 % |
| Pobór prądu typowy | 0,25 A        |

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel



2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>

## Zegar czasu rzeczywistego

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| zegar czasu rzeczywistego | Tak |
|---------------------------|-----|

## Montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
|----------------|----------------|

## Dane materiału

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiał płyta czołowa | Aluminium (anodowane kolor naturalny) |
| Materiał obudowy       | blacha stalowa ocynkowana             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu)<br>NEMA 4X |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | 0 °C ... 50 °C                             |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C                           |
| Wysokość                                      | 3000 m                                     |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | 20 % ... 85 %                              |
| Udar                                          | 15g, wg IEC 60068-2-27                     |
| Drgania (praca)                               | 1g, wg EN 60068-2-6                        |

## Wymiary

### Wymiary zewnętrzne

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 155 mm / 205 mm / (Wymiary płyty czołowej) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

### Wymiary montażowe

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 139 mm / 199 mm / 55 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel



2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27330201 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001412 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
|-------------|----------|

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel



2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 15 lat;                                               |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel

2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>



## Akcesoria

### USB FLASH DRIVE - Pamięć USB

2402809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402809>

Pamięć USB, 8 GB



### HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiały montażowe

2701384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701384>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 4x klamry montażowe, 4x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel

2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>



## HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe

2701385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701385>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 6x klamr montażowych, 6x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

---

## HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe

2701380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701380>



Zestaw montażowy, HMI, do montażu ściennego. Zestaw montażowy zawiera 2 klamry sprężyste.

# BT07AM/792070 S00001 - Key Panel

2400629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400629>



## HMI BATTERY - Baterie/akumulatory

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

Akumulator litowy



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)