

TP070STW/100130003 S00127 - Panel dotykowy



2401551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2401551>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Arm[®] Cortex[®]-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows[®] Embedded Compact 7 i aplikacja: IniNet Browser. (system magistrali: bez)

Dane handlowe

Numer artykułu	2401551
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRCABD
Klucz produktu	DRCABD
GTIN	4055626244983
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	800 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	800 g
Numer taryfy celnej	84714100
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie obsługowe
--------------	----------------------

Parametry komputera

procesor	Arm® Cortex®-A8, 800 MHz
System operacyjny	Windows® Embedded Compact 7
Pamięć robocza	512 MB LPDDR SDRAM
Pamięć	NAND-Flash, 256 MB
Gniazda rozszerzeń	1x SD

Ekran

Typ wyświetlacza	17,8 cm / 7"-TFT
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 Pikseli (WVGA)
Technologia dotykowa	analogowo-rezystywny (poliester)
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
Jasność	typowo 350 cd/m² (regulowane)
MTBF	40000 h
paleta kolorów	262144 kolorów
Kąt odczytu lewy	70 °
Kąt odczytu prawy	70 °
Kąt odczytu górny	65 °
Kąt odczytu dolny	65 °

Oprogramowanie

Oprogramowanie użytkownika	IniNet Browser
----------------------------	----------------

Interfejsy

Złącza	2x USB Host 2.0
sieć	1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45
System magistrali	bez

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	IniNet Browser
----------------------------	----------------

Parametry elektryczne

żywołność akumulatora	5 lat (typ.)
-----------------------	--------------

Zasilanie

zasilacz	24 V DC ±20 %
Pobór prądu typowy	0,4 A

Zegar czasu rzeczywistego

zegar czasu rzeczywistego	Tak
---------------------------	-----

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Aluminium (anodowane kolor naturalny)
Materiał obudowy	blacha stalowa ocynkowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) NEMA 4X
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Wysokość	3000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 85 %
Udar	15g, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	1g, wg EN 60068-2-6

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	203 mm / 147 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej)
----------------------------------	---

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	195 mm / 139 mm / 42 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę)
---	--

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2401551>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 205795



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 205795

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 15 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TP070STW/100130003 S00127 - Panel dotykowy



2401551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2401551>

Akcesoria

TOUCH PEN - Stylus

2701379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701379>



Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.

USB FLASH DRIVE - Pamięć USB

2402809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402809>



Pamięć USB, 8 GB

TP070STW/100130003 S00127 - Panel dotykowy



2401551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2401551>

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji

2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>




Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB.

7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Folia ochronna

2701374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701374>



Zestaw folii ochronnych składający się z 10 folii dla monitora 7". Wraz z raklem do mocowania folii i instrukcją.

TP070STW/100130003 S00127 - Panel dotykowy



2401551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2401551>

HMI BATTERY - Baterie/akumulatory

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

Akumulator litowy



HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe

2701385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701385>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 6x klamr montażowych, 6x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

TP070STW/100130003 S00127 - Panel dotykowy



2401551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2401551>

HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe

2701380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701380>


Zestaw montażowy, HMI, do montażu ściennego. Zestaw montażowy zawiera 2 klamry sprężyste.



MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Złącze do PCB

1751312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1751312>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MC 1,5/...-STF, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl