

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Lampa LED, 230 V AC, biały neutralny, długość: 362 mm, Przyłącze QUICKON, stopień ochrony: IP67, szerokostrumieniowy układ optyczny, nadaje się do połączenia szeregowego kilku lamp

Korzyści

- Wytrzymałość uderowa IK-Code 06
- Temperatura barwowa 5000 K
- Stopień ochrony IP67
- Technologia LED

Dane handlowe

Numer artykułu	2402992
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL241
Klucz produktu	DRL241
Strona katalogu	Strona 509 (C-6-2019)
GTIN	4055626244051
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 089 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	802 g
Numer taryfy celnej	94054239
Kraj pochodzenia	DE

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stand-Alone
Typ produktu	Lampa
Pozycja montażu	dowolna
Zastosowanie	Turbiny wiatrowe
Kolor oświetlenia	biały neutralny

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Straty mocy	> 10 W
-------------	--------

Zasilanie: Elektronika modułu

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Liczba biegunów	5
Napięcie zasilania	230 V AC
Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz)
Pobór prądu	typ. 42 mA (przy 230 V AC)
Pobór mocy	ok. 10 W (przy 230 V AC)

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Przekrój przewodu sztywnego	1 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	1 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	16 ... 14

Sygnalizacja

Właściwości światła

rodzaj źródła świecącego	LED
Ilość LED	24
Trwałość urządzeń oświetleniowych	50000 h (L70)
Kolor oświetlenia	biały neutralny
Temperatura barwowa	5000 K
Indeks odtwarzania kolorów	70
Strumień świetlny	1100 lm (Brutto)

Wymiary

Szerokość	91,7 mm
Wysokość	76,2 mm

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Długość	362 mm
Informacja dotycząca wymiarów	Dane wymiarowe z wtykami

Dane materiału

Kolor	szary/biały
-------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Stopień ochrony	IP67
Ciśnienie powietrza (praca)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Klasa ochrony	II
---------------	----

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
	Montaż na ścianie
Informacja montażowa	Do montażu potrzebne są uchwyty lub kątowniki montażowe. Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w ulotce dołączonej do opakowania!
Pozycja montażu	dowolna

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27110635
ECLASS-12.0	27110635
ECLASS-13.0	27110635

ETIM

ETIM 7.0	EC000996
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39101628
-------------	----------

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PLD T/1AC/AS/2CON - Lampa LED

2402992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402992>



Akcesoria

PLD T/1AC/MNT - Uchwyt

2402993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402993>



Uchwyt do lampy LED PLD T. Zestaw składa się z 2 uchwytów

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl