

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB, z kluczem licencyjnym i aplikacją Emlog, stosowana w połączeniu z Inline Controller ILC 191 ME/AN. Aplikacja Emlog służy do odczytu mierników za pośrednictwem impulsów, wartości analogowych, Modbus/RTU. Za pomocą interfejsu webowego można konfigurować kanały/urządzenia i połączenie z systemem nadrzędnym.

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji z aplikacją EMLOG:

- kompletna konfiguracja i uruchomienie przez zintegrowany interfejs internetowy (HTML 5)
- maks. 24 wejścia impulsowe
- maks. 8 wejść analogowych do odbioru sygnałów analogowych lub pomiaru temperatury za pomocą termometrów oporowych
- podłączenie maks. 10 urządzeń typu EMpro lub do 5 zdefiniowanych przez użytkownika urządzeń slave Modbus/RTU
- podłączenie maks. 10 złączy pomiarowych mocy Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
- podłączenie maks. 30 liczników energii poprzez interfejs M Bus wg DIN EN 13757 (z ograniczeniami)
- przesyłanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV

Korzyści

- Klucz licencyjny do aplikacji
- Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
- Potrzebny artykuł: ILC 191 ME/AN, nr artykułu 2700074
- Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych
- Kompletna konfiguracja i uruchomienie przez zintegrowany interfejs internetowy (HTML 5)
- Maksymalnie 24 wejścia impulsowe (wraz z IB IL 24 DI8/HD-PAC)
- Przekazywanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV
- Maks. 10 urządzeń do pomiaru energii EMpro EEM-MA250/400/600
- Maks. 8 wejść analogowych (wraz z IB IL AI 2/SF-PAC lub IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
- Maks. 10 złączy pomiaru mocy (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
- Maks. 30 liczników energii z interfejsem M-Bus

Dane handlowe

Numer artykułu	2403484
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRAAZA
Klucz produktu	DRAAZA
Strona katalogu	Strona 55 (C-6-2019)
GTIN	4055626299174
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,2 g

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,5 g
Numer taryfy celnej	85235190
Kraj pochodzenia	DE

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Pozycja montażu	pionowa
Zastosowanie	Odczyt danych z mierników

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,165 W
---	---------

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V DC
Zakres napięcia zasilania	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Pobór prądu typowy	typ. 50 mA

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowa
-----------------	---------

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

Konieczne akcesoria

ILC 191 ME/AN - Sterownik

2700074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700074>



Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem kierunku impulsów/PWM, złączem RS-485/422, wejściami analogowymi (0 ... 10 V) i wyjściami analogowymi (0 ... 10 V), możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3

Akcesoria

UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - Zasilacz

2902991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902991>



Zasilacz UNO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/30 W

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji

2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>



PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313371>

Antena GSM-UMTS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłymi wtykami SMA



FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m



SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

IB IL 24 DI8/HD-PAC - Moduł cyfrowy

2700173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700173>



Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

PSK AFS6050IOL - Licznik do sprężonego powietrza

2700704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700704>



Licznik pneumatyczny z wyświetlaczem i funkcją sumowania, szybkozłącza M12, IO-Link, przyłącze procesowe G1/2

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

PSK AFS5000IOL - Licznik do sprężonego powietrza

2700705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700705>



Licznik pneumatyczny z wyświetlaczem i funkcją sumowania, szybkozłącza M12, IO-Link, przyłącze procesowe G1/4

PSK AFS6000IOL - Licznik do sprężonego powietrza

2700707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700707>



Licznik pneumatyczny z wyświetlaczem i funkcją sumowania, szybkozłącza M12, IO-Link, przyłącze procesowe R1/2

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

IB IL AI 2/SF-PAC - Moduł analogowy

2861302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861302>



Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

PACT RCP-4000A-1A-D95 - Przekładniki prądowe

2904921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904921>



Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

SD FLASH 2GB EMLOG - Pamięć programu / konfiguracji



2403484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403484>

IB IL PM 3P/N/EF-PAC - Moduł funkcyjny

2700965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700965>



Złącze pomiaru mocy Inline do bezpośredniego pomiaru prądów AC do 5 A, łącznie z prądem przewodu zerowego i napięcie poza kablowe do 400 V AC (faza/przewód zerowy) lub 690 V AC (faza/faza) kompletne z akcesoriami (wtyki i pola opisowe)

IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Moduł zasilający

2693020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2693020>



Złącze dodatkowego zasilania Inline do zasilania logiki U_L 0,8 A, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl