

WP 07T/WS - Panel sieciowy



2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel sieciowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0 i aplikacja: MicroBrowser. (system magistrali: bez)

Korzyści

- Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC (serwer sieci Web)
- Mobilna przeglądarka internetowa (WebVisit Client) standardowo zintegrowana z wszystkimi urządzeniami
- Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
- Krótki czas uruchomienia
- Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
- Niskie koszty konserwacji - projekty trzeba dopasować tylko jeden raz

Dane handlowe

Numer artykułu	2700307
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRCABD
Klucz produktu	DRCABD
Strona katalogu	Strona 470 (C-6-2019)
GTIN	4046356547949
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 530 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 000 g
Numer taryfy celnej	84714100
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie obsługowe
--------------	----------------------

Parametry komputera

procesor	Arm9™, 200 MHz
System operacyjny	Windows® CE 5.0
Pamięć robocza	64 MB SDRAM
Pamięć	Flash, 32 MB

Ekran

Typ wyświetlacza	17,8 cm / 7"-TFT
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 Pikseli (WVGA)
Technologia dotykowa	analogowo-rezystywny (poliester)
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
Jasność	typowo 350 cd/m² (regulowane)
MTBF	> 50000 h
paleta kolorów	65536 kolorów

Oprogramowanie

Oprogramowanie użytkownika	MicroBrowser
----------------------------	--------------

Interfejsy

Złącza	2x USB Host 2.0
sieć	1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45
System magistrali	bez

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	MicroBrowser
----------------------------	--------------

Parametry elektryczne

Zasilanie

zasilacz	24 V DC ±20 %
----------	---------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Aluminium (anodowane kolor naturalny)
Materiał obudowy	blacha stalowa ocynkowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

WP 07T/WS - Panel sieciowy



2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>

Stopień ochrony	IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu)
	NEMA 4X
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 85 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Udar	DIN EN 60068-2-27
Drgania (praca)	DIN EN 60068-2-6

Wymiary

Szerokość	203 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	59 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	203 mm / 147 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej)
----------------------------------	---

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	195 mm / 139 mm / 54 mm (Otwór montażowy)
---	---

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>



EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.A*30.B.00238



LR

ID dopuszczenia: LR2066237TA



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 205795



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 205795



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU*-DE*35.B.00394/20



RINA

ID dopuszczenia: ELE290320XG

WP 07T/WS - Panel sieciowy

2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Diazeno-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) 123-77-3
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 15 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>


Akcesoria

7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Folia ochronna

2701374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701374>

Zestaw folii ochronnych składający się z 10 folii dla monitora 7". Wraz z raklem do mocowania folii i instrukcją.



TOUCH PEN - Stylus

2701379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701379>



Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.

WP 07T/WS - Panel sieciowy

2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>



HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe

2701380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701380>

Zestaw montażowy, HMI, do montażu ściennego. Zestaw montażowy zawiera 2 klamry sprężyste.



HMI WALL BOX - Materiały montażowe

2701381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701381>

Skrzynka z blachy ocynkowanej do montażu ściennego podtynkowego.



WP 07T/WS - Panel sieciowy



2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>

HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiały montażowe

2701384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701384>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 4x klamry montażowe, 4x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe

2701385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701385>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 6x klamr montażowych, 6x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

WP 07T/WS - Panel sieciowy

2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>



HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiały montażowe

2701387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701387>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 8x klamr montażowych, 8x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

USB FLASH DRIVE - Pamięć USB

2402809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402809>



Pamięć USB, 8 GB

WP 07T/WS - Panel sieciowy




2700307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700307>

MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Złącze do PCB

1751312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1751312>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MC 1,5/...-STF, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl