

NLC-MOD-RS232 - Moduł Nano-LC



2701179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701179>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze transmisji danych lub konfiguracji oprogramowania RS-232



Opis produktu

Gniazdo 1 moduł opcjonalny. Łączy sterownik Nanoline z urządzeniem RS-232. Do transmisji aplikacji, danych lub obu.

Korzyści

- Zegar Watchdog monitoruje komunikację i wyświetla komunikat ostrzegawczy lub informację o błędzie
- Dostęp można sterować hasłem: tylko do odczytu lub do odczytu/zapisu danych
- Moduły szeregowo umożliwiają przyłączenie PC w celu konfiguracji oraz ściągnięcia/załadowania projektów na jednostkę bazową.
- Wszystkie punkty I/O, rejestry, znaczniki, zegary, liczniki i wskaźniki stanu programu można odczytać i zapisać w sposób zdecentralizowany i niezależnie od programu. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie Nanoline jako łatwego modułu bloku I/O.

Dane handlowe

Numer artykułu	2701179
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRACAE
Klucz produktu	DRACAE
Strona katalogu	Strona 469 (C-8-2015)
GTIN	4046356324649
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł komunikacyjny
Rodzina produktów	Nanoline

Parametry elektryczne

Zasilanie

Napięcie zasilania	24 V DC (Zasilanie poprzez moduł logiczny)
napięcie peryferii	24 V
Pobór prądu maksymalny	18 mA
Pobór prądu typowy	10 mA

Dane przyłączeniowe

gniazdo 1

Rodzaj przyłącza	Instalowany w gnieździe 1 modułu logicznego
------------------	---

Interfejsy

Bity stopu	1 albo 2
------------	----------

Dane

Szybkość transmisji szeregowej	115,2 kb/s
--------------------------------	------------

RS-232

Rodzaj przyłącza	RJ11, ekranowane
Zasięg transmisji	4 m (przy 115 kb)

Wymiary

Szerokość	24,5 mm
Wysokość	25,5 mm
Głębokość	49 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

NLC-MOD-RS232 - Moduł Nano-LC



2701179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701179>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701179>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19

NLC-MOD-RS232 - Moduł Nano-LC

2701179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701179>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242216
ECLASS-12.0	27242216
ECLASS-13.0	27242216

ETIM

ETIM 8.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

NLC-MOD-RS232 - Moduł Nano-LC



2701179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701179>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

NLC-MOD-RS232 - Moduł Nano-LC

2701179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701179>



Akcesoria

NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Przewody

2701234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701234>

Kabel, szeregowy, 9-pinowy, D-SUB na RJ11/12



NLC-MOD-CAP - Pokrywa

2701289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701289>

Pokrywa zastępcza dla gniazda rozszerzeń 1 w jednostce podstawowej.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl