

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przylącze szeregowo do portu PC-USB do transmisji danych lub konfiguracji systemu



## Opis produktu

Gniazdo 1 moduł opcjonalny. Łączy sterownik Nanoline z portem USB typu A. Pracuje jako urządzenie szeregowe i wymaga osobnego sterownika, dostępnego na płycie CD nanoNavigator.

## Korzyści

- Zegar Watchdog monitoruje komunikację i wyświetla komunikat ostrzegawczy lub informację o błędzie
- Dostęp można sterować hasłem: tylko do odczytu lub do odczytu/zapisu danych
- Moduły szeregowo umożliwiają przyłączenie PC w celu konfiguracji oraz ściągnięcia/załadowania projektów na jednostkę bazową.
- Wszystkie punkty I/O, rejestry, znaczniki, zegary, liczniki i wskaźniki stanu programu można odczytać i zapisać w sposób zdecentralizowany i niezależnie od programu. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie Nanoline jako łatwego modułu bloku I/O.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2701195               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | DRACAE                |
| Klucz produktu                      | DRACAE                |
| Strona katalogu                     | Strona 469 (C-8-2015) |
| GTIN                                | 4046356325400         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 41,1 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 41,1 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | IN                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Typ produktu      | Moduł komunikacyjny |
| Rodzina produktów | Nanoline            |

### Parametry elektryczne

#### Zasilanie

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Napięcie zasilania     | 24 V DC (Zasilanie poprzez moduł logiczny) |
| napięcie peryferii     | 24 V                                       |
| Pobór prądu maksymalny | 18 mA                                      |
| Pobór prądu typowy     | 10 mA                                      |

### Dane przyłączeniowe

#### gniazdo 1

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Instalowany w gnieździe 1 modułu logicznego |
|------------------|---------------------------------------------|

### Interfejsy

|            |          |
|------------|----------|
| Bity stopu | 1 albo 2 |
|------------|----------|

#### Dane

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Szybkość transmisji szeregowej | 115,2 kb/s |
|--------------------------------|------------|

#### USB

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rodzaj przyłącza  | USB typ B |
| Zasięg transmisji | 2 m       |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 24,5 mm |
| Wysokość  | 25,5 mm |
| Głębokość | 49 mm   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |

# NLC-MOD-USB - Moduł Nano-LC



2701195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701195>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701195>



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**EAC**

ID dopuszczenia: TR\_TS\_D\_01831-19

# NLC-MOD-USB - Moduł Nano-LC

2701195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701195>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242216 |
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-12.0 | 27242216 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001417 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# NLC-MOD-USB - Moduł Nano-LC

2701195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701195>



## Akcesoria

### NLC-PC/USB-CBL 2M - Przewody

2701247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701247>

Kabel, szeregowy



### NLC-MOD-CAP - Pokrywa

2701289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701289>

Pokrywa zastępcza dla gniazda rozszerzeń 1 w jednostce podstawowej.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)