

BT03AM/762060 - Key Panel

2701273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701273>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Key Panel z, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0 i aplikacja: TSwin. (system magistrali: INTERBUS CU)

Korzyści

- Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
- Krótki czas uruchomienia

Dane handlowe

Numer artykułu	2701273
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRCAAB
Klucz produktu	DRCAAB
GTIN	4046356766913
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	717,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	500 g
Numer taryfy celnej	84714100
Kraj pochodzenia	DE

BT03AM/762060 - Key Panel



2701273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701273>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie obsługowe
--------------	----------------------

Parametry komputera

procesor	Arm9™, 200 MHz
System operacyjny	Windows® CE 5.0
Pamięć robocza	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Pamięć	Flash, 32 MB
Klawisze	x Klawiatura foliowa

Ekran

Typ wyświetlacza	7,6 cm / 3"-FSTN
Rozdzielczość ekranu	160 x 80 Pikseli
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	CCFL
Jasność	45 cd/m²
MTBF	50000 h

Oprogramowanie

Oprogramowanie użytkownika	TSwin
----------------------------	-------

Interfejsy

Złącza	2x USB Host 2.0
sieć	1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45
System magistrali	INTERBUS CU

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	TSwin
----------------------------	-------

Parametry elektryczne

Zasilanie

Pobór prądu typowy	0,25 A
--------------------	--------

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Aluminium (anodowane kolor naturalny)
Materiał obudowy	blacha stalowa ocynkowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

BT03AM/762060 - Key Panel



2701273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701273>

Stopień ochrony	IP65 (od czola), IP20 (od tyłu)
	NEMA 4X
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Wymiary

Szerokość	96 mm
Wysokość	144 mm
Głębokość	5 mm
Informacja dotycząca wymiarów	Płyta czołowa

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	82 mm / 136 mm / 43 mm
---	------------------------

BT03AM/762060 - Key Panel

2701273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701273>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001414
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

BT03AM/762060 - Key Panel

2701273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701273>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 15 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl