

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć



2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 512 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - PRO do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z optymalizacją samoczynną, funkcjami dodatkowymi: np. przetwarzanie wartości zadanej, funkcje ogrzewania i chłodzenia.

Opis produktu

Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych.

Taką procedurą licencyjną są objęte moduły funkcyjne do regulatorów PDPI Phoenix Contact, tzn. za każdy sterownik, na którym planuje się zamontowanie modułów objętych licencją, trzeba uiścić opłatę. Moduły, w trakcie pracy sprawdzają licencję umieszczoną w module, a następnie odłączają się lub przez jakiś czas pracują w trybie demonstracyjnym.

Proszę zwrócić uwagę na parametry mocy Państwa sterownika (sterowników) i sprawdzić przydatność dla Państwa aplikacji.

Dla użytkowników nie korzystających z biblioteki modułów funkcyjnych pamięć programu i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.

Korzyści

- Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
- Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych

Dane handlowe

Numer artykułu	2701801
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRAAZA
Klucz produktu	DRAAZA
Strona katalogu	Strona 55 (C-6-2019)
GTIN	4046356833349
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,5 g
Numer taryfy celnej	85235190
Kraj pochodzenia	DE

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć



2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Pozycja montażu	pionowa
Zastosowanie	Regulator wielokanałowy z optymalizacją samoczynną

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,165 W
---	---------

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V DC
Zakres napięcia zasilania	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Pobór prądu typowy	typ. 50 mA

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowa
-----------------	---------

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć



2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć



2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć

2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>



Akcesoria

ILC 131 ETH - Sterownik

2700973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700973>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

ILC 131 ETH/XC - Sterownik

2701034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701034>



Sterownik Inline do stosowania w utrudnionych warunkach środowiskowych, ze złączem ethernetowym do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykami przyłączeniowymi i polem opisowym.

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć

2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>



ILC 151 ETH - Sterownik

2700974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700974>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

ILC 151 ETH/XC - Sterownik

2701141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701141>



Sterownik Inline do stosowania w utrudnionych warunkach środowiskowych, ze złączem ethernetowym do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykami przyłączeniowymi i polem opisowym.

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć

2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>



ILC 171 ETH 2TX - Sterownik

2700975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700975>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

ILC 191 ETH 2TX - Sterownik

2700976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700976>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć

2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>



ILC 191 ME/AN - Sterownik

2700074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700074>



Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem kierunku impulsów/PWM, złączem RS-485/422, wejściami analogowymi (0 ... 10 V) i wyjściami analogowymi (0 ... 10 V), możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3

ILC 191 ME/INC - Sterownik

2700075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700075>



Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem impulsów, kierunku i PWM, złączem RS-485/422, szybkimi licznikami i wejściami do enkodera inkrementalnego, możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3

SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć

2701801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701801>



AXC 1050 - Sterownik

2700988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700988>



Axioccontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

AXC 1050 XC - Sterownik

2701295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701295>



Axioccontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl