

# FL M32 ADAPTER - Adapter

2702544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702544>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Akcesoria do serii FL-WLAN 1100: opcjonalny przepust kablowy do uszczelnienia (IP67) przyłącza FL-WLAN 110x (IP20), jeśli urządzenie nie jest zamontowane bezpośrednio na zamkniętej obudowie. Przy montażu na szafie sterowniczej itp. nie jest potrzebny.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2702544               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | DNN2WZ                |
| Klucz produktu                      | DNN2WZ                |
| Strona katalogu                     | Strona 373 (C-6-2019) |
| GTIN                                | 4055626279534         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 202,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 202,6 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74122000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# FL M32 ADAPTER - Adapter

2702544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702544>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Typ produktu | Adapter          |
| Zastosowanie | Przepust         |
|              | Dławnica kablowa |

### Wymiary

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Wysokość                      | 69,1 mm                                        |
| średnica                      | 43,5 mm                                        |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary maksymalne, szczegóły patrz ilustracja |

### Dane materiału

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
|------------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 60 °C |

# FL M32 ADAPTER - Adapter

2702544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702544>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19179090 |
| ECLASS-12.0 | 19179090 |
| ECLASS-13.0 | 19179090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002608 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)