

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Cyfrowe urządzenie wejściowo-wyjściowe dla INTERBUS, technologia światłowodowa 500 kBod osiem wejść (24 V DC), osiem wyjść (24 V DC 0,5 A) przyłączy czujników / urządzeń wykonawczych przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Opis produktu

W surowych warunkach otoczenia lub przy wysokich wymaganiach, jeśli chodzi o diagnozowanie systemu, do dyspozycji są moduły INTERBUS-Ruggedline. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność, moduły te są wyposażone w obudowę z cynkowego odlewu ciśnieniowego (stopień ochrony IP67). Możliwy jest więc np. montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pistoletu do zgrzewania.

Każdy moduł Ruggedline składa się z płyty montażowej i modułu elektronicznego. Moduł elektroniczny zatrzaskuje się na płycie montażowej i w razie potrzeby mocuje się dwoma śrubami.

Za pomocą rozbudowanej diagnostyki można jednoznacznie lokalizować błędy urządzeń peryferyjnych. Np. zgłaszane są zwarcia w zasilaniu czujników w grupach po 4 wejścia. W przypadku zwarcia na jakimś wyjściu jest ono bezpośrednio wyprowadzane na wyświetlacz. Informacje te są przekazywane do sterownika, jak również pokazywane na module.

W przypadku modułów z przyłączem światłowodowym diagnostyka idzie jeszcze jeden krok dalej. Przez zastosowanie najnowszej techniki światłowodowej w sposób ciągły badana jest i optymalnie regulowana jakość toru transmisji. Również te informacje są dostępne zarówno na sterowniku jak i na module. Te dodatkowe właściwości umożliwiają rozpoznanie powolnego pogarszania się toru transmisji, zanim wystąpią błędy w transmisji lub transmisja zostanie przerwana.

W przypadku modułów Ruggedline medium magistrali jest do wyboru. Poza odmianami z przyłączem światłowodowym (włókna polimerowe) dostępne są również moduły do stosowania z przewodami ze skrętki dwużyłowej. Zmiana z instalacji światłowodowej na medium miedziane za pośrednictwem odpowiedniego adaptera wtykowego możliwa jest w każdym momencie.

Podłączenie magistrali odbywa się poprzez wtyk o stopniu ochrony IP67, który doprowadza do modułu zarówno sygnał magistrali jak i zasilanie. W przypadku wykorzystywania techniki szybkozłączy QUICKON i kabla światłowodowego proste przygotowanie polega na podłączeniu kabla zasilającego za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia i montażu.

Światłowodowy kabel magistrali, np. mostek pomiędzy 2 modułami, który przygotowuje sam użytkownik, musi mieć długość przynajmniej jednego metra. W przypadku krótszych mostków kablowych należy stosować wyłącznie gotowe mostki kablowe firmy Phoenix Contact.

Korzyści

- Wytrzymała obudowa metalowa
- Liczne funkcje diagnostyczne
- Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
- Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego

Dane handlowe

Numer artykułu	2724847
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI513
Klucz produktu	DRI513
Strona katalogu	Strona 203 (C-6-2019)
GTIN	4017918185411

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	807,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	720 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	179 mm
Wysokość	67 mm
Głębokość	71 mm
Informacja dotycząca wymiarów	z wtykami podłączenia magistrali i płytą montażową

Interfejsy

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	światłowód (włókno polimerowe 980/1000 µm)
Szybkość transmisji	500 kBit/s
Fizyka transmisji	Światłowód (LWL)

Dane wejściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wejścia	Wejścia cyfrowe
Liczba wejść	8
Technika przyłączeniowa	2-, 3-, 4-przewodowa
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	0 V DC ... 5 V DC
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	11 V DC ... 30 V DC
Typowy prąd wejściowy na kanał	3 mA
Opóźnienie przy zmianie sygnału z 0 na 1	3 ms
Opóźnienie przy zmianie sygnału z 1 na 0	3 ms
Układ ochronny	elektroniczne zabezpieczenie zwarciove/przeciążeniowe każdej grupy

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wyjścia	Wyjścia cyfrowe
Technika przyłączeniowa	2-, 3-przewodowa
Liczba wyjść	8
Układ ochronny	elektroniczne zabezpieczenie zwarciove/przeciążeniowe każdego kanału
Napięcie wyjściowe	24 V
Maksymalny prąd wyjściowy na grupę	2 A
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał	500 mA
napięcie wyjścia znamionowe	24 V
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym	maks. 1 V
Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym	maks. 100 µA
Obciążenie znam., induk.	12 VA (1,2 H, 48 Ω)
Obciążenie znam., lampy	12 W
Obciążenie znam., rezyst.	12 W

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Maksymalna częstotliwość przełączania przy znamionowym obciążeniu rezystancyjnym	maks. 300 Hz
Zachowanie w razie przeciążenia	Automatyczny restart
Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego	Możliwość zniszczenia wyjścia

Właściwości produktu

Konstrukcja	Blokowa konstrukcja
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Ruggedline
liczba kanałów	16

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
----------------	----

Zasilanie: Elektronika modułu

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	18,5 V DC ... 32 V DC (łącznie z tętnieniami)
prąd zasilania	typ. 120 mA (plus natężenie czujników)
tętnienie	max. 3,6 V _{SS} w obrębie dopuszczalnego zakresu napięć

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP65/IP67
Wskazówka	Aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony, należy uszczelnić niewykorzystane miejsca na wtyki/przyłącza.
Ciśnienie powietrza (praca)	860 hPa ... 1080 hPa (do 1500 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	660 hPa ... 1080 hPa (do 3500 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	100 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 % (bez kondensacji)

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na ścianie
----------------	-------------------


IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O

2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Rysunki

rysunek złączy



IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 140324				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	-	0,5 A	-	-
Wejście	24 V	0,003 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 140324				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	-	0,5 A	-	-
Wejście	24 V	0,003 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU *-DE.A*30.B.01735	
---	--

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27242604

ETIM

ETIM 8.0

EC001599

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151600

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

Akcesoria

IBS RL PLUG-LK/POF - Przyłączenie magistrali

2731076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2731076>




Wtyk przyłączeniowy do magistrali w technice światłowodowej z kablem z włókien polimerowych i do zasilania w technice przyłączy QUICKON

IBS RL AP - Podstawa montażowa

2731128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2731128>



Płyta montażowa dla urządzeń Ruggedline

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS RL MARKER-SET - Szyld opisowy

2732729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732729>

Zestaw z 50 małych i 50 dużych etykiet metalowych



SACC-M12MS-4QO-0,75 - Złącze

1641769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641769>



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki proste M12, A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Tworzywo sztuczne, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O


2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744322>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744335>



Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm , ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744319>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

IBS RL CONNECTION-LK - Zestaw kabli

2733029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2733029>



Konfekcjonowany mostek kablowy jako krótkie połączenie pomiędzy dwoma uczestnikami INTERBUS Ruggedline ze światłowodowymi wtykami przyłączeniowymi magistrali i zasilaniem, ok. 30 cm

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS PWR/5HD/F - Kabel

2731775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2731775>



Kabel zasilający, szary, warunkowo odporny na odpryski przy spawaniu, $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$, niezwykle elastyczny, produkt na metry

IBS PWR/5 - Kabel

2820000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820000>



Kabel zasilający, szary, warunkowo odporny na odpryski przy spawaniu, $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$, produkt na metry

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS RL 24 ADAP-LK/T - Zestaw adapt.

2725040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725040>



Adapter INTERBUS Ruggedline jako przetwornik do magistrali zdalnej w technice światłowodowej na magistralę zdalną w technice przewodów miedzianych

IBS RL 24 ADAP-T/LK - Zestaw adapt.

2725037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725037>



Adapter INTERBUS Ruggedline jako przetwornik do magistrali zdalnej w technice światłowodowej na magistralę zdalną w technice przewodów światłowodowych

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O

2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Konwerter światłowodowy

2732635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>



Konwerter interfejsu światłowodowego INTERBUS do konwersji zdalnego interfejsu wyjściowego (Remote OUT) na łącze światłowodowe, regulacja emitowanej mocy optycznej, odejście światłowodu z prawej strony

IBS RL PLUG-LK/POF-F - Przyłączenie magistrali

2734183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2734183>



Wtyk przyłączeniowy do magistrali w technice światłowodowej z kablem z włókien polimerowych i do zasilania w technice przyłączy sprężynowych

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Rozdzielacz Y

1683455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1683455>



Rozdzielacz Y, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A

IBS CCO-R/L - Zestaw wtyków

2759883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2759883>



Zestaw wtykowego złącza magistrali z przyłączami lutowanymi M23, styk męski / żeński, 9-polowy (8+1)

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS CCO-PSF/L - Zestaw wtyków

2780878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2780878>

Wtykowe złącze napięcia zasilania M23, styk żeński, 6-polowy



IBS CCO-PSM/L - Zestaw wtyków

2759906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2759906>

Wtykowe złącze napięcia zasilania M23, styk męski, 6-polowy



IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS RL CABLE POF/ - Zestaw kabli

2819956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2819956>

Konfekcjonowane zestawy kabli z wtykami przyłączeniowymi magistrali światłowodowej, produkt na metry



IBS RL PROT-LK - Ochrona na czas transportu

2819969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2819969>

Zabezpieczenie na czas transportu przyłącza magistrali światłowodowej



IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

IBS RL MARKER-G-SET - Szyld opisowy

2734727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2734727>

100 dużych etykiet metalowych



IBS RL MARKER-K-SET - Szyld opisowy

2734730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2734730>

100 małych etykiet metalowych



IBS RL FOC - Przecinak do włókien

2725147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725147>



Przecinak do włókien do konfekcjonowania kabli z włókien polimerowych do podłączania urządzeń INTERBUS Ruggedline

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2724847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2724847>

PSM-FO-POWERMETER - Miernik

2799539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799539>



Zestaw walizkowy do pomiaru łącza światłowodowego, składający się z urządzenia do pomiaru mocy optycznej, adapterów F-SMA, B-FOC, wzorcowego kabla światłowodowego i instrukcji obsługi

PSM-POF-KONFTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744131>



Walizka konfekcyjna do włókien polimerowych, zawierająca: nóż do izolacji, szczypce do izolacji, krążki polerskie do wtyków F-SMA i SC-RJ, podkładki do polerowania i papier do szlifowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl