

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zespół przyłączeniowy PCI master z separacją potencjałów



Korzyści

- Dostęp do aplikacji w językach wysokiego poziomu poprzez HFI
- Obsługa kanału parametrów INTERBUS (PCP)
- Dostęp do danych systemu INTERBUS i sterowania poprzez stacje wizualizacji
- Sterowniki kompatybilne pod względem funkcji
- Parametryzowanie i diagnozowanie za pomocą Diag+
- Instalacja wielu kart na jednym PC z kontrolą wielu linii INTERBUS
- Zewnętrzne napięcie zasilania 24-V-DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2725260
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DREABA
Klucz produktu	DREABA
Strona katalogu	Strona 54 (C-6-2019)
GTIN	4017918185121
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	166,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	126,1 g
Numer taryfy celnej	84733020
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Od wersji 15 produktu z powodu wycofania z produkcji płyta główna sterownika nie jest już wyposażona w NVRAM (pamięć nieulotna o dostępie swobodnym). Nie ma to wpływu na zasadniczą funkcję płyty głównej sterownika. W przypadku aplikacji korzystających z pamięci NVRAM konieczne jest podjęcie stosownych działań aplikacyjnych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	Karta PC
Typ produktu	Zespoły przyłączeniowe dla PC
W zestawie	2732981 IBS PCI SC SYSKIT 2732994 IBS PCI SC SYSKIT E
Format	krótka wtykana karta 1 slot

Właściwości systemu

System sterowania	PC kompatybilne z IBM z gniazdem PCI
System operacyjny	Windows NT
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows 7 (64-bitowy)
	Windows 8/10 (32 & 64-bitowy)
	Venturcom RTX 5.x
	dalsze typy po uzgodnieniu

Obszary adresów

I/O	16 bajtów I/O, PnP
-----	--------------------

INTERBUS-Master

Liczba uczestników z kanałem parametryzacji	maks. 126
---	-----------

Diagnostyka lokalna

Oznaczenie	SC, HF, PF, BSA, FAIL
Działanie nadzorowane	INTERBUS
Prezentacja optyczna	Wskazywanie stanu za pośrednictwem diody LED

Funkcjonalność

System sterowania	PC kompatybilne z IBM z gniazdem PCI
-------------------	--------------------------------------

Wymagania systemowe

Narzędzie konfigurowania	CMD od wersji 4.5x
	Config+ od wersji 1.00
Narzędzie diagnozowania	Diag+ od wersji 1.0x
Interfejs aplikacji	HFI

Sterownik programowy	DDI
	Windows NT
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows 7 (64-bitowy)
	Windows 8/10 (32 & 64-bitowy)
	Venturcom RTX 5.x
	dalsze typy po uzgodnieniu

Parametry elektryczne

Diagnostyka lokalna	SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Wskazywanie stanu za pośrednictwem diody LED
Środek transmisyjny	Miedź
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	maks. 3,5 W

Zasilanie

Napięcie zasilania	5 V DC
Zakres napięcia zasilania	± 5 % (Włącznie z tętnieniem prądu)
Przyłącze zasilania	przez magistralę PCI
Pobór prądu typowy	0,7 A

Dane wejściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wejścia	Wejścia cyfrowe
Liczba wejść	6 (EN 61131-2 Typ 1)
Technika przyłączeniowa	Złącze wtykowe FLK (14-biegunowe)
znamionowe napięcie wejścia U_{IN}	24 V DC

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wyjścia	Wyjścia cyfrowe
Technika przyłączeniowa	Złącze wtykowe FLK (14-biegunowe)
Liczba wyjść	2
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał	0,5 A

Interfejsy

Przerwy	1 IRQ, PnP
Magistrala oddalona INTERBUS	
Rodzaj przyłącza	9-polowa listwa styków żeńskich D-SUB, z separacją potencjałów
Szybkość transmisji	500 kBit/s

Parametryzowanie/obsługa/diagnostyka

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy



2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>

Rodzaj przyłącza	RS-232-C, gniazdo Mini-DIN
Szybkość transmisji	500 kBit/s 500 kb/s 2 Mb/s

Host-System

Rodzaj przyłącza	Magistrala PCI, 32-bitowa, 33 MHz, 5 V
------------------	--

Bezpośrednie I/O

Rodzaj przyłącza	14-biegunowa listwa styków męskich kabla taśmowego
------------------	--

Wymiary

Szerokość	168 mm
Wysokość	107 mm
Głębokość	20 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	168 mm / 107 mm / 20 mm
----------------------------------	-------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (Konieczny montaż w urządzeniu o stopniu ochrony IP20)
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C (wg EN 60204-1)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 75 °C (wg EN 60204-1)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Ciśnienie powietrza (praca)	860 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	660 hPa ... 1080 hPa (do 3000 m n.p.m.)

Montaż

Rodzaj montażu	w systemie hosta
----------------	------------------

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242208
ECLASS-12.0	27242208
ECLASS-13.0	27242208

ETIM

ETIM 8.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>




Akcesoria

UM 45-FLK14 - Moduł przejściowy

2962557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962557>



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i łącznikiem wtykowym dla kabla taśmowego, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 14

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288901>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



IBS CMD SWT G4 E - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki

2721442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2721442>



Oprogramowania konfiguracji sieci dla INTERBUS Generation 4

IBS CMD SWT G4 - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki

2721439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2721439>



Oprogramowania konfiguracji sieci dla INTERBUS Generation 4

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



DIAG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki

2730307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2730307>



Diag+, oprogramowanie diagnostyczne do sieci INTERBUS i PROFINET, inne obszary zastosowania to np. uruchomienie i obsługa techniczna.

COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy

2400127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>



Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem PC (RS-232) dla PC WORX z kontrolą przepływu danych, długość 3 m

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>



IBS OPC SERVER - Oprogramowanie do programowania

2729127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2729127>



INTERBUS OPC Server, złącze komunikacyjne między rozproszonymi sieciami INTERBUS i Ethernet a wizualizacjami.

CONFIG+ DEMO - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki

2868046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868046>



Wersja demo Config+ z ograniczoną funkcjonalnością (brak możliwości zapisywania projektów). Wersja demo jest darmowa i nie wymaga licencji. Wchodzi w skład pakietu oprogramowania AUTOMATIONWORX, który jest dostępny w sekcji „Do pobrania”.

IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>




CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki

2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

Pełna wersja Config+ do konfigurowania i diagnostyki systemu INTERBUS



CONFIG+ CPY - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki

2868062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868062>



Licencja na kopiowanie Config+ umożliwia zainstalowanie i równoległe używanie programu Config+ na kilku stanowiskach. Dodatkowo jest konieczna pełna licencja jedno stanowiskowa. Jest to licencja stanowiskowa.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl