

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Konwerter światłowodowy



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konwerter interfejsu światłowodowego INTERBUS do konwersji zdalnego interfejsu wyjściowego (Remote OUT) na łącze światłowodowe, regulacja emitowanej mocy optycznej, odejście światłowodu z prawej strony

Korzyści

- Przetworniki światłowodowe INTERBUS

Dane handlowe

Numer artykułu	2732635
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DREDDA
Klucz produktu	DREDDA
Strona katalogu	Strona 333 (C-8-2013)
GTIN	4017918426699
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Konwerter światłowodowy



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Konwertery mediów

Interfejsy

Sygnał

INTERBUS

Dane: optyczny światłowodowy

Rodzaj przyłącza

F-SMA

Długość fali

660 nm

Środek transmisyjny

Światłowód

Dane: Przychodząca magistrala oddalona

System magistrali

INTERBUS

Szybkość transmisji

500 kb/s

Rodzaj przyłącza

Wtyk D-SUB-9

Zasięg transmisji

35 m (System 50 m bez optycznej diagnostyki łącza)

50 m (System 70 m z optyczną diagnostyką łącza)

Wymiary

Szerokość

65 mm

Wysokość

16 mm

Głębokość

59 mm

Dane materiału

Kolor

zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

0 °C ... 55 °C

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Konwerter światłowodowy



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.00529/19

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Konwerter światłowodowy



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242208
ECLASS-12.0	27242208
ECLASS-13.0	27242208

ETIM

ETIM 8.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Konwerter światłowodowy



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2732635>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl