

ASI CC ADR - Ręczne urządzenie adresowe



2741338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2741338>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ręczne urządzenie adresowe, do modułów AS-i



Opis produktu

W systemie interfejsów AS każdy uczestnik (slave) ma unikalny adres komunikacyjny. Nadanie adresu może nastąpić za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego lub urządzenia adresującego. Urządzenie adresujące ułatwia pracę podczas uruchamiania systemu AS-Interface. Umożliwia ono szybkie i łatwe zaopatrzenie uczestników magistrali w adresy, bez konieczności dysponowania rzeczywistą konstrukcją magistrali. Ponadto urządzenie adresujące umożliwia również wczytanie całych segmentów magistrali. Można sprawdzić działanie wejść i wyjść urządzeń podrzędnych. Urządzenie adresujące obsługuje zaawansowane funkcje specyfikacji AS-Interface 3.0. Dla modułów F-Line oraz ME-Line stosowany jest specjalny kabel adresowy z przyłączem cinch. Moduły S-Line mogą być łączone z urządzeniem adresowym standardowymi kablami M12/M12.

Dane handlowe

Numer artykułu	2741338
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI6Z4
Klucz produktu	DRI6Z4
Strona katalogu	Strona 202 (C-6-2019)
GTIN	4017918190453
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	469,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	469,1 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	ID

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Układ ochronny	zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe
----------------	--

Interfejsy

AS-Interface

System magistrali	AS-Interface
Rodzaj przyłącza	gniazdo adresowania cinch 2,5 mm lub 3,5 mm
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Gniazdo adresowe Cinch 2,5 mm lub 3,5 mm

Wymiary

Szerokość	80 mm
Wysokość	34 mm
Długość	209 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 55 °C

ASI CC ADR - Ręczne urządzenie adresowe

2741338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2741338>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

ASI CC ADR - Ręczne urządzenie adresowe



2741338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2741338>

Akcesoria

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1681512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681512>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,6 m

ASI CC ADR CAB CINCH - Kabel do programowania

2741341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2741341>



Kabel połączeniowy Cinch, do adresowania urządzeń FLX ASI M12

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl