

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali



2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, 9-polowe, wtyk D-SUB z dodatkowym odgałęzieniem magistrali zdalnej, 9-polowy D-SUB, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Opis produktu

Złącza magistralne INTERBUS-ST z dodatkowymi złączami (bus)

Złącza magistralne z dodatkowymi złączami INTERBUS umożliwiają, oprócz budowania modułowej stacji wejść/wyjść z modułami ST, przyłączanie dalszych uczestników sieci INTERBUS.

Złącze magistralne IBS ST 24 BK LB-T wyposażone jest w dodatkowe złącze magistrali lokalnej z 15-polowym złączem wtykowym D-SUB. Do tego złącza mogą zostać podłączone między innymi moduły wejść/wyjść w konstrukcji płaskiej PHOENIX CONTACT oraz przetwornice częstotliwości z interfejsem magistrali lokalnej

Dodatkowe złącze magistrali zdalnej zapewnia IBS ST 24 RB-T. W tym odgałęzieniu magistrali zdalnej można zintegrować wszystkie urządzenia z interfejsem INTERBUS - magistrala zdalna.

Do celów integracji urządzeń kompatybilnych z INTERBUS w sieci światłowodowej INTERBUS dostępne są zaciski wejściowe/wyjściowe z dodatkowymi złączami światłowodowymi.

Wszystkie złącza magistralne INTERBUS umożliwiają osobne odłączanie dodatkowych złącz magistralnych. W ten sposób przejmują w pewnym sensie zadania dwóch złączy magistralnych w systemie INTERBUS i są również poddane odpowiedniej obróbce na listach adresowych i w środowisku progr. (CMD).

Uwaga: Przy tworzeniu złączy magistralnych odgałęzień należy uwzględnić obsługiwane topologii przez podzespoły przyłączeniowe INTERBUS.

Korzyści

- Dodatkowe wejścia/wyjścia on board
- Przyłącze miedziane lub światłowodowe
- Dodatkowe wejścia magistrali zdalnej/lokalnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2753504
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI311
Klucz produktu	DRI311
Strona katalogu	Strona 165 (C-6-2019)
GTIN	4017918099589
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	519,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	470 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali




2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	81 mm
Wysokość	117 mm
Głębokość	116 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Interfejsy

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	9-biegunowy wtyk/gniazdo D-SUB
Określenie przyłączy	zdalna magistrala dochodząca / przechodząca
Liczba biegunów	9

magistrala lokalna ST

Szybkość transmisji	500 kBit/s
---------------------	------------

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	9-biegunowe gniazdo D-SUB
Liczba biegunów	9

Magistrala obiektowa: Brama lokalnej magistrali

max. liczba uczestników magistrali lokalnej	maks. 8
---	---------

Dane wejściowe

Cyfrowe

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
-------------------------	----------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
	Interbus Smart Terminal
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Smart Terminal ST
Pozycja montażu	Szyna montażowa poziomo

Parametry elektryczne

Zasilanie: Elektronika modułu

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	20 V DC ... 30 V DC (Włączenie z tętnieniem prądu)
Pobór prądu	typ. 150 mA (bez rozszerzeń modułów ST) typ. 650 mA (dla maksymalnej liczby modułów I/O na magistrali lokalnej ST)
tętnienie	3,6 V _{SS} w obrębie dopuszczalnego zakresu napięć

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Określenie przyłącza	Blok złączy
----------------------	-------------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Blok złączy

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Ciśnienie powietrza (praca)	86 kPa ... 108 kPa (do 1500 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	30 % ... 75 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy


Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż


Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
Pozycja montażu	Szyna montażowa poziomo

Rysunki

rysunek złączy



Rysunek wymiarowy



IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali



2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 140324				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	-	-	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 140324				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	-	-	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.00529/19				
--	--	--	--	--

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali



2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali

2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali

2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>



Akcesoria

IBS STME 24 BK RB-T - Zapasowa elektronika modułu

2752932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2752932>



Zapasowa elektronika modułu dla IBS ST (ZF) 24 BK RB-T

IBS STTB 24 BK LB-T - Zapasowy element zaciskowy

2752699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2752699>



Zapasowy element zaciskowy dla IBS ST 24 BK RB(LB)-T

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali

2753504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>



IBS TR5 1AT - Bezpiecznik

2806600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2806600>




Zabezpieczenie zapasowe dla modułów INTERBUS-ST

IB ST LBC - Mostek

2836492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2836492>



Zapaszowy kabel magistrali lokalnej dla modułów INTERBUS-ST

IBS ST 24 BK RB-T - Bramka magistrali

2753504


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753504>



EB 84 IB ST BU - Mostek wtykowy

2836269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2836269>



Mostki wtykane, podzielne, grzbiety mostków izolowane, kolor niebieski, 84-biegunowe

EB 84 IB ST RD - Mostek wtykowy

2836272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2836272>



Mostki wtykane, podzielne, grzbiety mostków izolowane, kolor czerwony, 84-biegunowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl