

2757306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe


Numer artykułu	2757306
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
GTIN	4017918272739
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,618 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	6
Wykonanie	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Długość	79 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki


Rysunek wymiarowy




rysunek w rozłożeniu na części




Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy



UEGM 25... i UEGM 27,5-SMD z 1 płytką druk., 6 lub 12 biegunów (FS/FS)

UEGM 25 BK OHNE LOGO - Obudowa elektroniki

2757306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-19770427

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

2757306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UEGM 25 BK OHNE LOGO - Obudowa elektroniki



2757306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>


Akcesoria

P 1-UEGM - Płytki druk.

2792109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792109>

Płytki drukowane, do przył. śrubowego i wtyk. płaskiego, do samodzielnego uzbrojenia w elem. elektroniczne.



UEG-MT-FS - Komponenty obudowy elektroniki

2790389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2790389>

Metalowa część przyłącza konektorowego, dla zwiększenia liczby biegunów.



2757306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>

PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca

0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>



Tulejka izolująca, chroniąca przed dotykiem, nawlekana na przewód, dla tulei konektorowych 6,3 przed zaciśnięciem

PT/FS 2,8 - Tulejka izolująca

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406700>



Tulejka izolująca, jako zabezpieczenie przed dotykiem, najpierw nawlec na przewód do tulei konektorowych 2,8


2757306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757306>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl