

PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - Konwerter interfejsów



2761253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761253>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konwerter interfejsów, do konwersji z RS-232 (V.24) na TTY, dwa kanały, z galwaniczną separacją, montaż na szynie nośnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2761253
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC112
Klucz produktu	DNC112
GTIN	4017918064624
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	299,733 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	257,68 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Konwerter interfejsów
--------------	-----------------------

Parametry elektryczne

Galwaniczna separacja	VCC // RS-232 // TTY
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	3,12 W
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych	2,5 kV
	2,5 kV AC
Napięcie probiercze, złącza danych	2,5 kV AC

Zasilanie

znamionowe napięcie zasilania	24 V DC ± 20 %
Pobór prądu typowy	130 mA (24 V DC)

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Moment dokręcania	0,56 Nm ... 0,79 Nm
-------------------	---------------------

Interfejsy

Zniekształcenie bitowe	≤ 5 %
Opóźnienie bitowe	≤ 3 μ s
Sygnał	Modbus

Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1

Szybkość transmisji szeregowej	$\leq 19,2$ kb/s
Rodzaj przyłącza	Wtyk D-SUB-9
	Wtykane przyłącze śrubowe
Zasięg transmisji	≤ 15 m (Skrętka dwużyłowa)
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	14
Przekrój przewodu AWG min.	24

Dane: Interfejs TTY, CL2 wg DIN 66348-1

Szybkość transmisji szeregowej	$\leq 19,2$ kb/s
Rodzaj przyłącza	Gniazdo D-SUB 9
	Wtykane przyłącze śrubowe
Zasięg transmisji	≤ 1000 m (Skrętka dwużyłowa)
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²

PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - Konwerter interfejsów



2761253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761253>

Przekrój przewodu AWG max.	14
Przekrój przewodu AWG min.	24
obciążenie/moc wyjścia prądowego	≤ 500 Ω

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	110 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C

Dopuszczenia

EAC

Oznaczenie	EAC
------------	-----

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
Emisja zakłóceń	EN 55022 / klasa A

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - Konwerter interfejsów



2761253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761253>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222604
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - Konwerter interfejsów



2761253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761253>

Akcesoria

PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Kabel do transmisji danych

2799474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799474>

Kabel RS-232, 9-biegunowy, gniazdo D-SUB na 9-biegunowe gniazdo D-SUB,
9-żyłowy, 1:1



ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm²



PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - Konwerter interfejsów

2761253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761253>



SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



Wtyk D-SUB, 9-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - Konwerter interfejsów

2761253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761253>



PSM-ME-RS232/TTY-P - Konwerter interfejsów

2744458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744458>



Konwerter interfejsu, do konwersji interfejsu RS-232 (V.24) na TTY, z galwaniczną izolacją, 2 kanały, do montażu na szynie montażowej

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl