

SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyk D-SUB, 25-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1,2,3,...,24,25 na śrubowe złącza przyłącz.



Opis produktu

Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt. Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.

Korzyści

- Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- Duże bezpieczeństwo EMV
- Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego

Dane handlowe

Numer artykułu	2761622
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC511
Klucz produktu	DNC511
Strona katalogu	Strona 451 (C-6-2019)
GTIN	4017918107994
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	96,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,44 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
MTTF	6706 Lat (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	1817 Lat (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	155 Lat (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)
Przyporządkowanie pinów	wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	50 V DC
Prąd znamionowy I_N	100 mA
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Przyłącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
------------------	------------

Przyłącze dla płytki drukowanej

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	5 mm
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm ²
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	26
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	16
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	18

Interfejsy

Sygnał	Modbus
	RS-232
	RS-422
	RS-485


SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16 mm
Wysokość	55 mm
Długość	79 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS, metalizowany
----------------	-------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 10 mm (Wchodząca szyna magistrali)
------------------------------	---

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	> 200

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

ATEX	
Oznaczenie	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
Informacja	Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji!

Test korozji przy przepływie gazu	
Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--


SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Dane nt. usuwania izolacji


SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>



Rysunek wymiarowy



SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



CSA

ID dopuszczenia: 2437602

SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>



Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SUBCON 25/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761619>



Wtyk D-SUB, 25-bieg. gniazdo, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1,2,3,...,24,25 na śrubowe złącza przyłącz.

SUBCON 25/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761622>



VS-25-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1652693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652693>

wkładka stykowa D SUB, rozmiar Shell 3, z 25 stykami sygnałowymi, styk męski, gender-changer, mocowanie na gwincie 4-40 UNC




VS-25-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1652680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652680>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, gender changer, mocowanie na gwincie 4-40 UNC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl