

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste



Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealne do światłowodów PCF z indeksem kroku (SI)
- Solidna konstrukcja dzięki przodowi wtyku F-SMA
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2799487
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 376 (C-2-2019)
GTIN	4017918126742
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37,06 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	FSMA
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	8,1 mm
Długość	83 mm

Dane materiału

Materiał	metal
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	PCF 200/230
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Zewnętrzna średnica przewodu	2,9 mm ... 2,9 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,9 mm

Kabel światłowodowy

włókno	200/230 μ m
typ włókna	PCF
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektowego
typ układania	cz. wew.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2799526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799526>



Walizka konfekcyjna PCF do wtyków szybkiego montażu F-SMA, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien PCF, czterema wtykami F-SMA do standardowych włókien PCF i dokumentacją

Akcesoria

PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Kabel światłowodowy

2799885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799885>



Kabel PCF, dupleks 200 μm / 230 μm , na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

PSM-LWL-HCSO-200/230 - Kabel światłowodowy

2799445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799445>



Kabel PCF, dupleks, 200/230 μm , wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901555>



Wytrzymały przewód instalacyjny PCF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, odciążki aramidowe, poszczególne elementy z materiału FRNC, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2799487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799487>

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Złączka, zestaw składający się z 2 złączek do połączenia wtyków F-SMA



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl