

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: proste



Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Bez klejenia i polerowania
- Duża elastyczność dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Wytrzymałe złącze

Dane handlowe

Numer artykułu	2799720
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACA
Klucz produktu	ABNIAA
Strona katalogu	Strona 376 (C-2-2019)
GTIN	4017918156053
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,3 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	PL

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	FSMA
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	< 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna powlekane włóknem szklanym
Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm
olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

włókno	980/1000 µm
typ włókna	POF

Parametry

Tłumienie	< 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak

Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektywego
----------------	------------------------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

Akcesoria

PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744319>




Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, duplex 980 μm / 1000 μm , wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744322>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, duplex 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744335>



Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm , ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

PSM-POF-KONFTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744131>



Walizka konfekcyjna do włókien polimerowych, zawierająca: nóż do izolacji, szczypce do izolacji, krążki polerskie do wtyków F-SMA i SC-RJ, podkładki do polerowania i papier do szlifowania

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

FL FOC PN-B-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313397>



Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313407>



Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 μm , wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe




2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901548>



Wytrzymały przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901549>



Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód okrągły POF (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych. Pojedyncze elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

FOC-PN-B-1000/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901551>



Przewód instalacyjny POF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

FOC-PN-C-1003/IP20/? - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901552>



Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód POF PROFINET (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych o częstotliwości zginania przemiennego do 5 mln cykli. Elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799720>

FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901553>



Przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Złączki światłowodowe

2799416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799416>

Złączka, zestaw składający się z 2 złączek do połączenia wtyków F-SMA



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl