


PR2-BSC2/4X21 - Gniazdo przełącznikowe



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833563>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa przełącznika PR2-B, dla przełącznika przemysłowego REL-IL z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, wykonanie 2/2-poziomowe, przyłącza śrubowe, możliwość wtykowego przyłączania modułów wejść i przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7.5

Korzyści

- Przytrzymujący przełącznik pałąk z polem opisowym i funkcją wyrzutu
- Wtykowe moduły wejściowe / moduł tłumika zakłóceń

Dane handlowe

Numer artykułu	2833563
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6313
Klucz produktu	CK6313
Strona katalogu	Strona 384 (C-7-2015)
GTIN	4017918933791
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,96 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

PR2-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833563>

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 26 ... 16 (2 przewody o takim samym przekroju)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 26 ... 16 (2 przewody o takim samym przekroju)

Wymiary

Szerokość	27 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość Obejma blokująca	84 mm (EL2-P35)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

PR2-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833563>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27371603

ETIM

ETIM 7.0

EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122335

PR2-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833563>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PR2-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833563>

Akcesoria

MP 2 - Tabliczka oznaczeniowa

2833644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833644>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 9 x 25 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl