

PR2-BSP3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833589>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa przekaźnika PR2-B, dla przekaźnika przemysłowego REL-IL z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, wykonanie 1/3-poziomowe, przyłącza sprężynowe, możliwość wtykowego przyłączania modułów wejść i przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7.5

Korzyści

- Przytrzymujący przekaźnik pałąk z polem opisowym i funkcją wyrzutu
- Wtykowe moduły wejściowe / moduł tłumika zakłóceń

Dane handlowe

Numer artykułu	2833589
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6324
Klucz produktu	CK6324
Strona katalogu	Strona 379 (C-7-2013)
GTIN	4017918933814
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,04 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

PR2-BSP3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833589>

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	10 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Wymiary

Szerokość	31 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość Obejma blokująca	84 mm (EL2-P35)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

PR2-BSP3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833589>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSP3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833589>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PR2-BSP3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833589>




Akcesoria

MP 1 - Tabliczka oznaczeniowa

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833631>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 6 x 15 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl