

PR3-BSC1/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833615>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa przekaźnika PR3..., dla ośmiostykowego przekaźnika REL-OR z 3 zestykami przełącznymi, przyłącza śrubowe, możliwość wtykowego przyłączania modułów wejść i przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7.5

Korzyści

- Gniazda rodziny przekaźników do wyposażenia w 2 lub 3-przekaźniki przełączne

Dane handlowe

Numer artykułu	2833615
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6314
Klucz produktu	CK6314
Strona katalogu	Strona 389 (C-7-2015)
GTIN	4017918933838
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

PR3-BSC1/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833615>

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	400 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	10 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 przewody o takim samym przekroju)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 przewody o takim samym przekroju)

Wymiary

Szerokość	38 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość Obejma blokująca	84 mm (EL3-M52)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

PR3-BSC1/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833615>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR3-BSC1/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833615>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl