


PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wstępnie zmontowane moduły przekaźn. z przyłączem śrub., składające się z: gniazda przekaźnika, wtykanego miniaturowego przekaźnika mocy ze stykami mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłócenieniowego i pałąka. Napięcie wejściowe: 230 V AC, styki: 2 styki przełączne, 8 A

Korzyści

- Niezawodna separacja między cewką i stykami
- Logiczne ustawienie styków przez 1/3-pietra gniazda przekaźnika
- Niezawodna praca dzięki szczelnemu przekaźnikowi

Dane handlowe

Numer artykułu	2834517
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6319
Klucz produktu	CK6319
Strona katalogu	Strona 395 (C-7-2015)
GTIN	4046356044400
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,9 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CN

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

Zestaw składa się z

PR1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833521>




Podstawa przekaźnika PR1..., dla miniaturowego przekaźnika mocy lub miniaturowego przekaźnika przełączającego z 1 lub 2 zestykami przełącznymi lub przekaźnika półprzewodnikowego o podobnej budowie, wykonanie 1/3-poziomowe, przyłącza śrubowe, możliwość wtykowego przyłączania modułów wejść i przeciwzakłóceń

REL-MR-230AC/21-21 - Przekaźnik osobny

2961451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961451>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

LV-120-230AC/110DC - Moduł wtykowy

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833738>



Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC ± 20 %

EL1-P16 - Obejma blokująca

2833547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833547>



Pałak przytrzymujący przekaźnik, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią opisu aparatu (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd PR1, do miniaturowych przekaźników mocy o wysokości 16 mm i przekaźników Solid-State

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

MP 1 - Tabliczka oznaczeniowa

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833631>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 6 x 15 mm



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Zastosowanie	Uniwersalny
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	3x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3

Parametry elektryczne

Trwałość elektryczna	patrz schemat
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,38 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	4 kV (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U _N	230 V AC
Zakres napięcia wejściowego	179,4 V AC ... 356,5 V AC
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Typowy prąd wejścia dla U _N	6 mA (przy 50 Hz) 5,5 mA (dla 60 Hz)
Czas zadziałania typowo	3 ms ... 12 ms
Typowy zakres czasu odpadania	2 ms ... 22 ms
Układ ochronny	Warystor
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V (przy 10 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	8 A
prąd załączalny maksymalny	15 A (300 ms)
Prąd załączalny minimalny	10 mA (dla 5 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	2000 W (przy 250 V AC) 44 W (dla 110 V DC) 60 W (przy 220 V DC)

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

Zdolność łączeniowa	190 W (przy 24 V DC)
	przy 440 V AC
	85 W (przy 48 V DC)
	60 W (przy 60 V DC)
	2 A (przy 24 V, DC13)
	0,2 A (przy 250 V, DC13)
	3 A (przy 24 V, AC15)
	3 A (przy 120 V, AC15)
	3 A (przy 250 V, AC15)

Dane przyłączeniowe

Dane wejściowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Dane wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	78,5 mm
Głębokość	71 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy


2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>




Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki




Trwałość elektryczna


Wykres



Współczynnik zmniejszający okres użytkowania w przypadku różnych wartości cos phi


Schemat





- ① cewki DC
- ② cewki AC

Zakres napięć roboczych przekaźnika



Zdolność wyłączania

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27371601

ETIM

ETIM 7.0

EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122334

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>


Akcesoria

MP 1 - Tabliczka oznaczeniowa

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833631>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 6 x 15 mm



EML (15X6)R YE - Etykiety

0819288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819288>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - Moduł przekaźnikowy



2834517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834517>

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl