


PI-EX-RTD - Przetwornik sygnału

2865311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865311>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pomiarowy przetwornik temperatury Ex i: Przekształca wartości pomiarowe z termometrów oporowych, zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem, na sygnał 0/4 mA ... 20 mA do zasilania obciążenia nie samoczynnie bezpiecznego. Dowolnie programowalny. 3-drożna separacja galwaniczna.

Dane handlowe

Numer artykułu	2865311
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK3821
Klucz produktu	CK3821
GTIN	4046356460569
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	128,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	116,2 g
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przetwornik pomiarowy temperatury
--------------	-----------------------------------

Parametry elektryczne

Galwaniczna separacja	Izolacja 3-drożna
-----------------------	-------------------

Dane wejściowe

Pomiar	
Zakres pomiaru temperatury	-200 °C ... 850 °C (zakres uzależniony od typu czujnika)

Dane wyjściowe

Przełączanie:	
Konfigurowalne/programowalne	nie
Sygnał	
Konfigurowalne/programowalne	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C

Dopuszczenia

ATEX	
Oznaczenie	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC II 3 (1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

EAC Ex	
Oznaczenie	Ex [Ex ia Ga] IIC
certyfiat	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Normy i przepisy

Galwaniczna separacja	Izolacja 3-drożna
-----------------------	-------------------

PI-EX-RTD - Przetwornik sygnału

2865311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865311>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865311>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.*72.B.*97/19



ATEX

ID dopuszczenia: IBExU 10 ATEX 1164

PI-EX-RTD - Przetwornik sygnału

2865311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865311>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210129
ECLASS-12.0	27210129
ECLASS-13.0	27210129

ETIM

ETIM 8.0	EC002919
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41112100
-------------	----------

PI-EX-RTD - Przetwornik sygnału

2865311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865311>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl