

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pełna wersja Config+ do konfigurowania i diagnostyki systemu INTERBUS



## Opis produktu

Config+ firmy Phoenix Contact to oprogramowanie służące do konfiguracji sieci INTERBUS.

W przejrzystym interfejsie użytkownika metodą przeciągnij i upuść przypisuje się adresy i projektuje nawet złożone topologie. Można również odwzorować i diagnozować użyte dodatkowo urządzenia Ethernet. Do niezawodnej lokalizacji błędów w sieciach INTERBUS służy zintegrowane narzędzie diagnostyczne Diag+.

## Korzyści

- Parametryzacja urządzeń dla FDT przez zintegrowane DTM
- Przypisywaniem adresów IP dla serwera BootP
- Projektowanie sieci INTERBUS i ethernet
- Parametryzacja większej ilości urządzeń z obsługą asystentów (MDC-Wizard)
- Funkcja monitorowania do kontroli okablowania
- Wczytywanie i porównywanie topologii rzeczywistej i zaprojektowanej
- Parametryzacja zespołów mastera lub modułów przyłączeniowych, również większej ilości w ramach jednego projektu
- Automatyczne przypisywanie adresów lub za pomocą "przeciągnij i upuść"

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2868059                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | DRDBAB                                          |
| Klucz produktu                      | DRDBAB                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 35 (C-6-2019)                            |
| GTIN                                | 4046356047012                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22 g                                            |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20 g                                            |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Inne płyty główne kontrolera na zapytanie |
|-------------------|-------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Typ produktu | Program konfiguracyjno-diagnostyczny |
|--------------|--------------------------------------|

### Właściwości systemu

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| System sterowania            | STEP 7 (G4)  |
| Rodzaj oprogramowania        | On-Premise   |
| Przeznaczenie oprogramowania | Konfiguracja |

### Informacje o licencji

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Rodzaj licencji | Licencja na jedno stanowisko |
|                 | Darmowe oprogramowanie       |

### Funkcjonalność

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje podstawowe                 | Projektowanie konfiguracji sieci Ethernet                                                 |
|                                    | Konfigurowanie adresów                                                                    |
|                                    | Porównanie konfiguracji magistrali rzeczywistej z zaprojektowaną                          |
|                                    | Rozbudowane funkcje diagnostyczne wraz z diagnostyką optyczną za pomocą funkcji Diag+     |
|                                    | diagnozowanie sieci (funkcje Diag+)                                                       |
| Zintegrowana funkcja               | Diagnostyka                                                                               |
|                                    | Analiza                                                                                   |
|                                    | Pomiar danych                                                                             |
|                                    | Uruchomienie                                                                              |
|                                    | Komunikacja                                                                               |
|                                    | Konfiguracja                                                                              |
|                                    | Konserwacja                                                                               |
|                                    | Bezpieczeństwo funkcjonalne                                                               |
| Konfiguracja                       | INTERBUS                                                                                  |
|                                    | Ethernet                                                                                  |
| Diagnostyka                        | INTERBUS                                                                                  |
|                                    | Ethernet                                                                                  |
| System sterowania                  | STEP 7 (G4)                                                                               |
| Wyposażenie sprzętowe              | Płyta główna sterownika INTERBUS 4. generacji, sterownik PROFINET (tylko Phoenix Contact) |
| obsługiwane zespoły przyłączeniowe | 2719962 IBS S7 400 DSC/I-T                                                                |
|                                    | 2719975 IBS S7 300 DSC-T                                                                  |
|                                    | 2730080 IBS PCI SC/RI/I-T                                                                 |
|                                    | 2730187 IBS PCI SC/RI-LK                                                                  |
|                                    | 2725260 IBS PCI SC/I-T                                                                    |
|                                    | 2700318 IBS PCI SC-LK                                                                     |
|                                    |                                                                                           |

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
|                        | 2862314 FL IL 24 BK-PAC                |
|                        | 2862327 FL IL 24 BK-B-PAC              |
|                        | 2985974 FL NP PND-4TX IB               |
|                        | 2985929 FL NP PND-4TX IB-LK            |
|                        | 2736916 FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX    |
|                        | 2703981 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC      |
|                        | 2812209 IBS USC4-2                     |
| Obsługiwane sterowniki | Na żądanie dodatkowe karty sterowników |
| Liczba punktów I/O     | nie dotyczy                            |

## Wymagania systemowe

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Urządzenia dodatkowe | Klawiatura, mysz                                                    |
| System operacyjny    | Windows® 10 (32-bitowy/64-bitowy), od Build 1511                    |
|                      | Windows® 11, od build 22000.675                                     |
| procesor             | min. 2 GHz, architektura x86                                        |
| Dysk twardy          | min. 2 GB                                                           |
| Pamięć operacyjna    | min. 2 GB                                                           |
| Złącza               | złącze szeregowo, Ethernet, PCI                                     |
| obsługa przeglądarki | przeglądarka Internet Explorer od wersji 8                          |
| Obsługiwane języki   | język niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański i chiński |
| Rozdzielczość ekranu | SXGA (1280 x 1024)                                                  |

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242501 |
| ECLASS-13.0 | 27242501 |
| ECLASS-12.0 | 27242501 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000809 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43233600 |
|-------------|----------|

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## Akcesoria

### IBS S7 400 DSC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2719962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2719962>



Karta kontrolera Interbus do sterowników Siemens SIMATIC® S7 400, z rozdziałem potencjału

---

### IBS S7 300 DSC-T - Moduł przyłączeniowy

2719975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2719975>



Karta kontrolera Interbus do sterowników Siemens SIMATIC® S7300

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## IBS PCI SC/RI/I-T - Moduł przyłączeniowy

2730080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2730080>



Zespół przyłączeniowy - złącze systemowe z przyłączem miedzianym

---

## IBS PCI SC/RI-LK - Moduł przyłączeniowy

2730187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2730187>



Zespół przyłączeniowy - złącza systemowe z przyłączem światłowodowym

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## IBS PCI SC/I-T - Moduł przyłączeniowy

2725260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2725260>

Zespół przyłączeniowy PCI master z separacją potencjałów



---

## FL IL 24 BK-B-PAC - Bramka magistrali

2862327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862327>

Inline, Łącznik magistrali, Ethernet, Gniazdo RJ45, stopień ochrony: IP20



# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## FL NP PND-4TX IB - Proxy

2985974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2985974>



Proxy dla PROFINET-RT, funkcjonalność G4, proxy INTERBUS ze zintegrowanym przełącznikiem 4-portowym

---

## FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy

2985929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2985929>



Proxy dla PROFINET-RT, funkcjonalność G4, proxy INTERBUS dla światłowodu ze zintegrowanym przełącznikiem 4-portowym

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - Bramka magistrali

2736916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736916>



Łącznik magistralny Ethernet umożliwia połączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: 10 Mb/s i 100 Mb/s, autonegocjacja, autokrosowanie, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarceniowe, szybkołączna M12

---

## IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - Bramka magistrali

2703981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703981>



Inline, Łącznik magistrali, Modbus/TCP(UDP), Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

# CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki



2868059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868059>

## IBS USC4-2 - Masterboard

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2812209>



Płyta główna INTERBUS 4. generacji

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)