

# MINI-PS-230AC/24DC/3.8/SO2 - Zasilacz



2868486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868486>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2868486       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | CMPM1Y        |
| Klucz produktu                      | CMPM1Y        |
| GTIN                                | 4046356076340 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 494,8 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 485 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85044083      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

## Dane techniczne

### Dane wejściowe

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Zakres napięcia wejściowego    | 160 V AC ... 264 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 160 V AC ... 264 V AC |
| Rodzaj napięcia zasilania      | AC                    |
| Znamionowy pobór mocy          | 144 VA                |

### Dane wyjściowe

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| napięcie wyjścia znamionowe         | 24 V DC $\pm 1\%$ |
| Znamionowy prąd wyjściowy ( $I_N$ ) | 3,8 A             |
| Odporne na zwarcia                  | tak               |
| Moc wyjściowa                       | 100 W             |

### Dane przyłączeniowe

#### Wyjście

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
|------------------|---------------------------|

### Właściwości produktu

|              |          |
|--------------|----------|
| Typ produktu | Zasilacz |
|--------------|----------|

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 67,5 mm |
| Wysokość  | 99 mm   |
| Głębokość | 107 mm  |

### Montaż

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej |
| Lakier ochronny | nie                         |

### Dane materiału

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
|------------------|-------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

### Dopuszczenia

#### Zgodność/dopuszczenia

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| SIL zgodnie z IEC 61508        | 0   |
| Performance Level wg ISO 13849 | bez |

# MINI-PS-230AC/24DC/3.8/SO2 - Zasilacz



2868486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868486>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868486>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 211944



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 211944



**EAC**

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 123528



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 123528

# MINI-PS-230AC/24DC/3.8/SO2 - Zasilacz



2868486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868486>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27040701 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002540 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

# MINI-PS-230AC/24DC/3.8/SO2 - Zasilacz

2868486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868486>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;                                               |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# MINI-PS-230AC/24DC/3.8/SO2 - Zasilacz

2868486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868486>



## Akcesoria

### PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

2907919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907919>



Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączami śrubowymi. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC

### TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

1027586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027586>



Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do zasilaczy 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)