

EMD-SL-PS- 24DC - Moduł mocy

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885359>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 20 V DC ... 30 V DC

Korzyści

- Oddzielnie nastawne opóźnienie rozruchu lub wyzwolenia
- Zmienny zakres napięcia zasilającego
- Nastawne za pomocą potencjometru od strony czołowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2885359
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK41Z1
Klucz produktu	CK41Z1
Strona katalogu	Strona 250 (C-5-2019)
GTIN	4046356049887
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21 g
Numer taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	AT

EMD-SL-PS- 24DC - Moduł mocy

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885359>



Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł zasilania

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe

24 V DC

Zakres napięcia wejściowego DC

20 V DC ... 30 V DC

Wymiary

Szerokość

32 mm

Wysokość

35 mm

Głębokość

16 mm

Szerokość

1,8 TE

Dane materiału

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-25 °C ... 55 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS- 24DC - Moduł mocy

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885359>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885359>



EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.**08.B-02133

EMD-SL-PS- 24DC - Moduł mocy

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885359>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

EMD-SL-PS- 24DC - Moduł mocy

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885359>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl