

FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891275>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wymienna pamięć konfiguracji ustawień urządzeń w celu łatwej wymiany urządzeń i rozruchu. Dodatkowo zapisana zostaje licencja Medien Redundanz Manager (MRM) na użytkowanie w ramach protokołu Medien Redundanz Protokolls (MRP)

Dane handlowe

Numer artykułu	2891275
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN1ZM
Klucz produktu	DNN1ZM
Strona katalogu	Strona 331 (C-6-2019)
GTIN	4046356165433
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19 g
Numer taryfy celnej	84717098
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	drobnoziarnista
Typ produktu	Medium magazynujące

Właściwości systemu

Rodzaj pamięci	FLASH-EPROM 64 kB
----------------	-------------------

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe	Pamięć konfiguracji i Manager dla protokołu redundancyjnego mediów (MRP)
--------------------	--

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	maks. 0,02 W
---	--------------

Zasilanie

Przyłącze zasilania	wył. FL SWITCH MCS/SMCS
---------------------	-------------------------

Interfejsy

Obsługiwane protokoły	Manager dla MRP
-----------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	49 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Zgodność z wytycznymi EMV	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B
	IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A
	IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A
	IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A
	IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone)

FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891275>

	Kryterium A
	IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A
	EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2:2005
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-3/-4

Montaż

Rodzaj montażu	w systemie hosta
----------------	------------------

FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891275>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891275>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl