

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo przekaźnika RIF-2..., do przekaźników przemysłowych z 2 lub 4 stykami przełącznymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłócenieniowego, do montażu na NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2900934
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6523
Klucz produktu	CK6523
Strona katalogu	Strona 298 (C-5-2019)
GTIN	4046356733175
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	67,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,825 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	RIFLINE complete

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	maks. 12 A (W zależności od aplikacji i wyposażenia)
Układ ochronny	w zależności od wybranych modułów wejściowych/przeciwzakłóceń

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16 (druć)
	26 ... 16 (giętki)

Wymiary

Otwór

Średnica	3,2 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość Obejma blokująca	75 mm (z obejmą blokującą)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (W zależności od aplikacji i wyposażenia)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



CSA

ID dopuszczenia: 76787



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

Konieczne akcesoria

REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Przekąźnik osobny

2903659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903659>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 12 V DC

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Przekąźnik osobny

2903660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903660>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 24 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Przekaznik osobny

2903661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903661>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 48 V DC

REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Przekaznik osobny

2903662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903662>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 60 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Przekąźnik osobny

2903663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903663>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 110 V DC

REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Przekąźnik osobny

2903665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903665>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 220 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Przekaznik osobny

2903666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903666>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, napięcie cewki: 24 V AC

REL-IR2/L-120AC/2X21 - Przekaznik osobny

2903667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903667>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, napięcie cewki: 120 V AC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny

2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, napięcie cewki: 230 V AC

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Przekaznik osobny

2903676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903676>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 12 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Przekaznik osobny

2903677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903677>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie wejściowe: 24 V DC

REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Przekaznik osobny

2903678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903678>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 48 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Przekaznik osobny

2903679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903679>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 60 V DC

REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Przekaznik osobny

2903680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903680>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 110 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Przekaznik osobny

2903686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903686>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, mechaniczne wskaźniki położenia styków, napięcie cewki: 24 V AC

REL-IR4/L-120AC/4X21 - Przekaznik osobny

2903687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903687>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, mechaniczne wskaźniki położenia styków, napięcie cewki: 120 V AC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR4/L-230AC/4X21 - Przekąźnik osobny

2903688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903688>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 4 zestawy przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 230 V AC

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Przekąźnik osobny

2903669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903669>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 12 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903670>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 24 V DC

REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903671>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 48 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903672>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 60 V DC

REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903673>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda LED stanu, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 110 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Przekaznik osobny

2903682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903682>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 4 zestawy przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 220 V DC

REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903683>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, z przyciskiem testu, LED stanu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, napięcie cewki: 24 V AC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903684>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, z przyciskiem testu, LED stanu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, napięcie cewki: 120 V AC

REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Przekaznik osobny

2903685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903685>



Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy i dodatkowym twardym złączeniem, 4 styki przełączne, z przyciskiem testu, LED stanu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, napięcie cewki: 230 V AC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



REL-IR2/24DC/2X21 - Przekaznik osobny

2907051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907051>



Wtykowy przekaznik przemysłowy z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 24 V DC

REL-IR2/100AC/2X21 - Przekaznik osobny

2907052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907052>



Wtykowy przekaznik przemysłowy z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 100 V AC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



REL-IR2/200AC/2X21 - Przekąźnik osobny

2907053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907053>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 200 V AC

REL-IR4/24DC/4X21 - Przekąźnik osobny

2907054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907054>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 24 V DC

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



REL-IR4/100AC/4X21 - Przekąźnik osobny

2907055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907055>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 100 V AC

REL-IR4/200AC/4X21 - Przekąźnik osobny

2907056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907056>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 200 V AC

Akcesoria

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

RIF-RH-2 - Obejma blokująca

2900954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900954>



Uchwyt przekaźnika, z mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaźnika RIF-2, do przekaźników przemysłowych

RIF-RHS-2 - Obejma blokująca

2908043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908043>



Wzmocniony uchwyt przekaźnika, z funkcją wypchnięcia i mocowaniem na oznacznik, pasuje do gniazda przekaźnikowego RIF-2, do przekaźników przemysłowych

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



RIF-RHM-2 - Obejma blokująca

2905984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905984>



Pałak przytrzymujący przekaźnik, z drutu, pasujący do gniazd przekaźników RIF-2

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykowy

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900939>



Moduł wtykany, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC... 24 V DC $\pm 30\%$

RIF-LDP-48-60 DC - Moduł wtykowy

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900940>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe 48 V DC ... 60 V DC $\pm 20\%$

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

RIF-LDP-110 DC - Moduł wtykowy

2900941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900941>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC ± 20 %

RIF-LV-12-24 UC - Moduł wtykowy

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900942>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

RIF-LV-48-60 UC - Moduł wtykowy

2900943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900943>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Moduł wtykowy

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900944>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ± 20 %

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



RIF-V-12-24 UC - Moduł wtykowy

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900945>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem,
napięcie wejściowe: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-V-48-60 UC - Moduł wtykowy

2900947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900947>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem,
napięcie wejściowe: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



RIF-V-120-230 UC - Moduł wtykowy

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900948>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem,
napięcie wejściowe: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-RC-12-24 UC - Moduł wtykowy

2900949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900949>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC,
napięcie wejściowe: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>

RIF-RC-48-60 UC - Moduł wtykowy

2900950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900950>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC,
napięcie wejściowe: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-RC-120-230 UC - Moduł wtykowy

2900951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900951>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC,
napięcie wejściowe: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



RIF-T3-24UC - Moduł czasowy

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



Moduł wtykowy do rozszerzenia modułu przekaźnikowego o człon przekaźnika czasowego, 3 funkcje czasowe, 4 zakresy czasowe, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, napięcie wejściowe: 12 V DC ... 24 V DC

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl