

EEM-2DIO-MA600 - Moduł funkcyjny



2901371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901371>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł funkcyjny z dwoma cyfrowymi wejściami i wyjściami dla EEM-MA600



Korzyści

- Dwa cyfrowe wejścia i wyjścia

Dane handlowe

Numer artykułu	2901371
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4C12
Klucz produktu	CK4C12
Strona katalogu	Strona 210 (C-5-2017)
GTIN	4046356585019
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	149 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	137,8 g
Kraj pochodzenia	HU

EEM-2DIO-MA600 - Moduł funkcyjny



2901371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901371>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa

III (przy napięciu sieciowym <300 V AC (L/N))

II (przy napięciu sieciowym >300 V AC ... 600 V AC (L/N))

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Galwaniczna separacja

EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie)

EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie)

Napięcie probiercze

3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Zasilanie

Napięcie zasilania

9 V (przez EEM-MA600)

Dane wejściowe

Informacje ogólne

Opis wejścia

Wejście transoptora

Liczba

2

Sygnał wejściowy napięcie

10 V DC ... 30 V DC

Długość impulsu wejściowego

10 ms

Szczytowe napięcie zaporowe

30 V DC

Dane wyjściowe

Opis wyjścia

wyjście przekaźnikowe

Liczba

2

Maksymalne napięcie łączeniowe

250 V AC/DC

Moc łączeniowa

1150 VA (5 A / 230 V AC)

Elektryczny czas użytkowania

1 x 10⁶ (Cykle łączeniowe w przypadku obciążenia rezystancyjnego)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe, wtykowe COMBICON

Długość usuwanej izolacji

6 mm

Przekrój przewodu sztywnego

0,5 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu giętkiego

0,5 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu AWG

20 ... 14

EEM-2DIO-MA600 - Moduł funkcyjny



2901371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901371>

Moment dokręcania

0,4 Nm ... 0,4 Nm

Interfejsy

Dane

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe, wtykowe

Dane

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe, wtykowe

Wymiary

Szerokość

22,5 mm

Wysokość

65 mm

Głębokość

48 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)

≤ 95 %

Zawartość mgły słonej maks.

≤ 2,5 %

Dopuszczenia

CE

certyfiat

Zgodność z CE

UL, USA / Kanada

Oznaczenie

UL 61010-1

CSA-C22.2 No. 61010-1

cULus

EEM-2DIO-MA600 - Moduł funkcyjny

2901371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901371>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002295
----------	----------

EEM-2DIO-MA600 - Moduł funkcyjny

2901371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901371>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl