

EEM-IMP-MA600 - Moduł funkcyjny

2904313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904313>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł funkcyjny z dwoma wyjściami impulsowymi do EEM-MA600



Dane handlowe

Numer artykułu	2904313
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4C12
Klucz produktu	CK4C12
Strona katalogu	Strona 212 (C-5-2017)
GTIN	4046356804257
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	128 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	128 g
Numer taryfy celnej	90309000
Kraj pochodzenia	HU

Dane techniczne

Właściwości produktu

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	300 V AC (EN 61010-1)
Galwaniczna separacja	EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie)
	EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie)
	EN 61010-1 (Izolacja podstawowa)
Napięcie probiercze	3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
	2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	20 VA

Zasilanie

Napięcie zasilania	9 V (przez EEM-MA600)
--------------------	-----------------------

Dane wyjściowe

Opis wyjścia	wyjście przekaźnikowe
Liczba	2
Maksymalne napięcie łączeniowe	100 V DC
Moc łączeniowa	10 VA (0,5 A)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe, wtykowe COMBICON
Długość usuwanej izolacji	6 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	20 ... 14
Moment dokręcania	0,4 Nm ... 0,4 Nm

Interfejsy

Dane

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe, wtykowe
------------------	-------------------------

Dane

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe, wtykowe
------------------	-------------------------

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	65 mm
Głębokość	48 mm

EEM-IMP-MA600 - Moduł funkcyjny

2904313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904313>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Zawartość mgły słonej maks.	≤ 2,5 %

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	UL 61010-1
	CSA-C22.2 No. 61010-1
	cULus

EEM-IMP-MA600 - Moduł funkcyjny

2904313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904313>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002295
----------	----------

EEM-IMP-MA600 - Moduł funkcyjny

2904313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904313>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl