

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zapasowy wtyk do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-SEC-...-UT/PT. Napięcie znamionowe 24 V.

Dane handlowe

Numer artykułu	2907920
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CL14A4
Klucz produktu	CL14A4
Strona katalogu	Strona 82 (C-4-2019)
GTIN	4055626257464
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,825 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Dane techniczne

Właściwości produktu

System zasilania IEC	TN-S
Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Wtyk zapasowy
Rodzina produktów	SEC Family
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3
Liczba portów	One

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,5 mm
Wysokość	46,7 mm
Głębokość	65,7 mm
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR
Materiał obudowy	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR

Układ ochronny

	L-N
--	-----

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Tory ochronne	L-PE
	N-PE
Kierunek działania	1L-N & N-PE
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC (TN-S)
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwale U_C	34 V AC
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Pobór mocy w trybie czuwania P_C	$\leq 2,7 \text{ mVA}$ (przy U_{REF})
	$\leq 4,8 \text{ mVA}$ (przy U_C)
Napięcie probiercze referencyjne U_{REF}	27 V AC
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	1 kA
Udar kombinowany U_{OC}	2 kV
Poz. ochrony U_p (L-N)	$\leq 0,2 \text{ kV}$
Poz. ochrony U_p (L-PE)	$\leq 0,6 \text{ kV}$
Poz. ochrony U_p (N-PE)	$\leq 0,6 \text{ kV}$
Zachowanie TOV dla U_T (L-N)	50 V AC (120 min / safe failure mode)
Zachowanie TOV dla U_T (L-PE)	50 V AC (120 min / withstand mode)
Czas zadział. t_A (L-N)	$\leq 25 \text{ ns}$
Czas zadział. t_A (L-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$
Czas zadział. t_A (N-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	10 kA AC
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	32 A (gG / B / C)

Dodatkowe dane techniczne

Odporność na zwarcie I_{SCCR}	0,25 kA DC (bez dodatkowego bezpiecznika w oprzewodowaniu odgałęźnym)
	5 kA DC (do bezpiecznika 20 A gG / B)
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μs	4 kA
znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs	3 kA
Napięcie resztkowe U_{res} (L-N)	$\leq 0,16 \text{ kV}$ (przy 0,5 kA)
	$\leq 0,2 \text{ kV}$ (dla 1 kA)
Napięcie resztkowe U_{res} (L-PE)	$\leq 0,35 \text{ kV}$ (przy 0,5 kA)
	$\leq 0,4 \text{ kV}$ (dla 1 kA)
Napięcie resztkowe U_{res} (N-PE)	$\leq 0,35 \text{ kV}$ (przy 0,5 kA)
	$\leq 0,4 \text{ kV}$ (dla 1 kA)
Najwyższe napięcie trwale U_C	44 V DC
Tory ochronne	(DC+) - (DC-)
	(DC+/DC-) - PE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 6000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Drgania (praca)	5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Dopuszczenia

Specyfikacje UL

Maks. napięcie trwałé MCOV	34 V AC
	34 V DC
Znamionowy prąd odprowadzany I_n	1 kA
Tory ochronne	L-N
	L-G
	N-G
	(DC+) - (DC-)
	(DC+) - G
	(DC-) - G
Napięcie znamionowe	34 V DC
System rozdziału energii	Single phase
	DC
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-N)	200 V
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G)	510 V
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (N-G)	510 V
Typ SPD	4CA

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
EN 61643-11	
Normy/przepisy	EN 61643-11

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------


PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Schemat



PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 330181



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: NL-51083



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



KEMA-KEUR

ID dopuszczenia: 71-103027



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00002U7



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 340736



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 340736

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przebieciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

Akcesoria

PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

2907925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907925>



Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC

PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

2907916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907916>



Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2907920


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907920>

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3

2907929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907929>

Podstawka do wtyku ochronnego serii PLT-SEC-...-UT/PT z zestykiem komunikacji zdalnej.



PLT-SEC-T3-BE-FM-UT - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3

2907924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907924>

Podstawka do wtyku ochronnego serii PLT-SEC-...-UT/PT z zestykiem komunikacji zdalnej.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl