

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



3-kanałowy ogranicznik przepięć z zestawem komunikacji zdalnej, dla konfiguracji Delta 480 V AC.

Korzyści

- Z bezpotencjałowym stykiem komunikacji zdalnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2910386
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL132U
Klucz produktu	CL132U
Strona katalogu	Strona 99 (C-4-2019)
GTIN	4055626445243
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	384,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	354 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Dodatkowe informacje dla systemów IT, wykorzystanie jak dla 2920256
-----------	---

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	II
	T2
Typ EN	T2
System zasilania IEC	TN-C
	IT
Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Odstęp do aktywnych i uziemionych części	5 mm
Typ produktu	Ochrona przed przepięciami dla zasilaczy prądowych NEMA
Rodzina produktów	VALVETRAB US
Liczba biegunów	3
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny, styk sygnalizacji zdalnej

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------------	---------------

Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
Funkcja łączeniowa	Zestyk przełączny
Napięcie robocze	5 V AC ... 250 V AC
	30 V DC
Prąd roboczy	5 mA AC ... 1,5 A AC
	1 A DC

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	3 Nm (1,5 mm ² ... 16 mm ²)
	4,5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
Długość usuwanej izolacji	16 mm
Przekrój przewodu giętkiego	1,5 mm ² ... 25 mm ²

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu AWG	15 ... 2
Rodzaj przyłącza	Widelk. końcówka kabla
Przekrój przewodu giętkiego	1,5 mm ² ... 16 mm ²

Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON
Gwint śruby	M2
Moment dokręcania	0,25 Nm
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53,4 mm
Wysokość	98,7 mm
Głębokość	65,7 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	3 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA 6.6/PBT
Grupa materiałów	I
Materiał obudowy	PA 6.6 PBT

Układ ochronny

Tory ochronne	L-PE
Kierunek działania	3L-GND
Napięcie znamionowe U_N	480 V AC (IT)
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwale U_C	580 V AC
Pobór mocy w trybie czuwania P_C	≤ 150 mVA
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	15 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μs	30 kA
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	25 kA

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Poziom ochrony U_p	$\leq 2,5$ kV
Napięcie resztkowe U_{res}	$\leq 2,5$ kV (przy I_n)
	$\leq 2,3$ kV (przy 10 kA)
	$\leq 2,1$ kV (przy 5 kA)
	$\leq 1,9$ kV (przy 3 kA)
Zachowanie TOV dla U_T	690 V AC (5 s / withstand mode)
	762 V AC (120 min / withstand mode)
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	125 A (gG)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	25g (Półsinusoida / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Drgania (praca)	5g (10 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z)

Dopuszczenia

Specyfikacje UL

Maks. napięcie trwałé MCOV (L-L)	750 V AC
Maks. napięcie trwałé MCOV (L-G)	580 V AC
Obciążalność zwarciova (SCCR)	200 kA
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-L)	4000 V
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-L)	2000 V
Typ UL	Typ 1
Znamionowy prąd odprowadzany I_n	20 kA
Maksymalny prąd uderzeniowy na fazę	30 kA
Tory ochronne	L-L
	L-G
Napięcie znamionowe	480 V AC (Układ 3-fazowy trójkąt)
System rozdziału energii	Delta
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Typ SPD	1

Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna

Napięcie robocze AC	125 V AC
Prąd roboczy AC	1 A AC

Parametry przyłączeniowe UL

Moment dokręcania	30 lb _F in.
-------------------	------------------------

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Przekrój przewodu AWG	14 ... 2
-----------------------	----------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Normy/przepisy	EN 60664-1 / EN 61643-11
Normy/przepisy	IEC 61643-11
Normy/przepisy	EN 61643-11

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1

2910386


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Rysunki

Schemat



Rysunek wymiarowy



VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 330181



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 330181

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130805
ECLASS-13.0	27171202

ETIM

ETIM 8.0	EC000941
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

Akcesoria

MPB F600X16/ 1GS - Mostek

2818355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2818355>



Mostek kablowy elastyczny, przekrój 16 mm², z jednej strony ze stykiem widelkowym, długość: 600 mm

MPB F200X16/ 1GS - Mostek

2818339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2818339>



Mostek kablowy elastyczny, przekrój 16 mm², z jednej strony ze stykiem widelkowym, długość 200 mm

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

MPB 18/1-10/1.0.0 - Mostek

2830443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2830443>



mostek do modułów o rastrze podłączenia 17,5 mm, 1-fazowy, 10 rastrów z kolejnością styków 1-0-0

MPB 18/4-12 - Mostek

2809296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809296>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 4-fazowy, 12-biegunowy

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

MPB 18/4- 8 - Mostek

2809283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809283>




Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 4-fazowy, 8-biegunowy

MPB 18/3- 6 - Mostek

2809241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809241>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 3-fazowy, 6-biegunowy

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

MPB 18/1-57 - Mostek

2809238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809238>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 57-biegunowy

MPB 18/1-12 - Mostek

2748593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748593>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 12-biegunowy

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

MPB 18/1- 9 - Mostek

2748580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748580>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 9-biegunowy

MPB 18/1- 8 - Mostek

2748577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748577>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 8-biegunowy

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

MPB 18/1- 6 - Mostek

2748564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748564>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 6-biegunowy



MPB 18/1- 4 - Mostek

2809225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809225>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 4-biegunowy



VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

MPB 18/1- 3 - Mostek

2809212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809212>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 3-biegunowy



MPB 18/1- 2 - Mostek

2809209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809209>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 2-biegunowy



VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków

2749589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749589>




Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: Symbol uziemienia, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków

2749576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749576>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

VAL-US-480D/30/3+0-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910386>

VAL-US-480D/30-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 1

2910340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910340>



Ogranicznik przepięć typu 1 z dopuszczeniem UL i wkładka ogranicznika IEC typu 2 z warystorem i termicznym układem odłączającym do stosowania z podstawowymi elementami VAL-US, do mechanicznej i optycznej sygnalizacji uszkodzeń

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl