

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki


2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw obudowy elektroniki, z modułu elektroniki i bloków złączy do druku, raster 5



Dane handlowe

Numer artykułu	2940058
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
Strona katalogu	Strona 713 (C-1-2013)
GTIN	4017918079833
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	116,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107,99 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



Zestaw składa się z

EMG 75-LG - Obudowa elektroniki

2947378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947378>



Obudowa elektroniki, do włożenia płytki drukowanej, bez złączy śrubowych i pokrywy

MKDS 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711026>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>

MKDS 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711039>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKDS 3/ 4 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711042>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr., zintegrowane złącza
Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzina produktów	EMG LG SET
Liczba biegunów	28
Raster	5 mm
Wykonanie	Część dolna i górna, z nóżką zatraskową, z terminalami przyłączeniowymi do PCB
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
	Technical drawing of the NS 35/7,5 terminal block. The front view shows a width of 75 mm and a total height of 100 mm. The mounting rail height is 35 mm, and the terminal height is 7.5 mm. The side view shows a depth of 75 mm and a total height of 100 mm. The drawing also indicates the 'Oberkante' (top edge) and 'Leiterplatte' (circuit board).
Szerokość	75 mm
Wysokość konstr.	47,5 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	poliwęglan wzmocniony włóknem

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaž

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------


EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



Rysunek wymiarowy



1 = górną krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



Konieczne akcesoria

EMG 75-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2947954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947954>



Pokrywa kołpakowa, dla chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm, szer.: 75 mm

EMG 75-H 15MM KLAR - Pokrywa

2947967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947967>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 75 mm

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



EMG 75-H 52MM GN - Pokrywa

2947970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947970>



Pokrywa kołpakowa, dla chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 75 mm

Akcesoria

EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniczna

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>



EMG-GKS 22 - Materiały oznaczeniowe

2941594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941594>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 22 mm, powierzchnia: 22 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(20x8) R

EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

EMG 75-LG/SET - Obudowa elektroniki

2940058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940058>




P 1-EMG 75 - Obudowa elektroniki

2947394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947394>

Płytką drukowaną, do montażu el. elektronicznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl