

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy




2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

VARIOFACE SLIM-LINE, ze złączami śrubowymi i gniazdem pinowym typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5 w kierunku poprzecznym, liczba biegunów 15



Dane handlowe

Numer artykułu	2959599
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2224
Klucz produktu	CK2224
Strona katalogu	Strona 574 (C-5-2017)
GTIN	4017918086244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	137,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	109,07 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	15

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2,5 A
	1,5 A (przy równomiernym obciążeniu wszystkich gałęzi)
Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV (Izolacja funkcyjna)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	46,5 mm

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-10 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfikat	Zgodność z UKCA
------------	-----------------


Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki



UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy

2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302052>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302065>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy

2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>



CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302078>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302081>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302094>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302104>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy

2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302117>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066600>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy

2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>



CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066602>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066603>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy

2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>



CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075565>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926085>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926098>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926108>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926111>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926124>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926137>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926140>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Moduł przejściowy

2959599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959599>



CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900905>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl