

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekąźniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekąźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 1, kat. 1, PL c, w zależności od aplikacji do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1-kanalowa, 4 tory prądowe zezwolenia, $U_S = 24 \text{ V DC}$, wtykowe złącze z zaciskiem śrubowym

Korzyści

- Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SIL 1 wg IEC 62061, SIL 1 wg IEC 61508
- W zależności od aplikacji do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
- Izolacja podstawowa
- Wysterowanie 1-kanalowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2963802
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA111
Klucz produktu	DNA111
Strona katalogu	Strona 229 (C-6-2019)
GTIN	4017918892661
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	212,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	210,5 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DE

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekąźniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekąźniki bezpieczeństwa
Rodzina produktów	PSRclassic
Zastosowanie	Zatrzymanie awaryjne Drzwi bezpieczeństwa
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Typ przekążn.	Przekąźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,56 W
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Izolacja podstawowa 4 kV: między wszystkimi ścieżkami prądowymi a obudową Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV: między A1/A2 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 między S11/S12/S33/S34 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 między 51/52 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44

Dane wejściowe

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	24 V AC/DC -15 % / +10 %
Pobór mocy na U_S	typ. 3,36 W (AC) typ. 1,56 W (DC)
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 140 mA AC typ. 65 mA DC
Prąd załączenia	2 A ($\Delta t = 10$ ms przy U_S) < 40 mA (przy U_S/I_x na S34)
Pobór prądu	< 50 mA (przy U_S/I_x na S12) 0 mA (przy U_S/I_x na S34)
Napięcie w obwodzie wejścia, startu i powrotu	24 V DC -15 % / +10 %
Czas filtrowania	2 ms (A1 przy przebiegach łączeniowych U_S) maks. 1,5 ms (przy S12; testowa szerokość impulsowa) 7,5 ms (przy S12; testowy wskaźnik impulsowy) Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa
Czas zadziałania typowo	< 65 ms (uruchomienie automatyczne) < 40 ms (start ręczny)
Typ. czas przyciągania przy U_S	< 65 ms (przyysterowaniu przez A1)

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

typowy czas opadania	< 45 ms (przy wysterowaniu przez S12)
	< 200 ms (przy wysterowaniu przez A1)
Czas ponownej gotowości	< 1 s
Maks. częstotliwość łączenia	1 Hz
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca
	Ochrona przed odwrotną polaryzacją do znamionowego napięcia zasilania obwodu sterowniczego
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	ok. 22 Ω (Obwód wejściowy i uruchamiający przy U_S)
wskaźnik napięcia roboczego	1 x LED zielona
Wskaźnik stanu	2 x LED zielona

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyków	4 tory zwolnienia blokady
	1 tor sygnalizacyjny
materiał styków	AgSnO ₂
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A (Styk zwierny, zwracać uwagę na redukcję obciążalności)
	6 A (Rozwierny)
prąd załączalny maksymalny	20 A ($\Delta t \leq 100$ ms)
Min. prąd załączalny	10 mA
Kwadrat prąd sumaryczny	72 A ² (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	144 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms)
	288 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms)
	110 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms)
	88 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms)
	1500 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms)
Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie	42 W (24 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (48 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (110 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (220 V DC, $\tau = 40$ ms)
Moc łączeniowa, min	50 mW
zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h)	4 A (24 V DC)
	4 A (230 V AC)
zdolność łączeniowa (3600 cykli łączeniowych/h)	2,5 A (24 V (DC13))
	3 A (230 V (AC15))
Bezpiecznik na wyjściu	10 A gL/gG (Zestyk zwierny)
	6 A gL/gG (Rozwierny)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	1 (zależnie od aplikacji, do kat. 4)
Performance Level (PL)	c (zależnie od aplikacji, do PL e.)

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	1 (zależnie od aplikacji, do SIL 3)
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	4,05 x 10 ⁻¹⁰
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	1 (zależnie od aplikacji, do SIL 3)
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na żądanie (PFD _{AVG})	1,49 x 10 ⁻⁴
Okres proof test	78 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178/VDE 0160
----------------	-----------------------

Montaż



Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	patrz krzywa redukcyjna
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa

2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>


Rysunki



PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa

2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>



PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 01/205/0653.03/21



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 01/205/0653.03/21

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371819
ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM

ETIM 8.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Przekazniki bezpieczeństwa



2963802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963802>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl