

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P - Moduł transoptorów



2972796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972796>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł interfejsowy, z wtykowym elementem cokołowym dla 16 przekaźników półprzewodnikowych, z zatraskami, ze złączami śrubowymi, ze wskaźnikiem świetlnym i bezpiecznikiem, sygnał sterowania o polaryzacji dodatniej



Korzyści

- Wskaźnik stanu
- Wbudowany bezpiecznik do zabezpieczenia przewodów
- Możliwość wyposażenia w przekaźniki półprzewodnikowe lub moduły I/O

Dane handlowe

Numer artykułu	2972796
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK61E3
Klucz produktu	CK61E3
Strona katalogu	Strona 553 (C-7-2013)
GTIN	4017918088750
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	638,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,58 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokanałowy moduł przekaźnika półprzewodnikowego
liczba kanałów	16
Możliwe wyposażenie	moduły wejść/wyjść cyfrowych
z wyposażeniem	nie

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
----------------	----

Dane wejściowe

Zakres napięcia wejściowego	4 V ... 32 V
Typowy prąd wejścia dla U_N	30 mA (transoptor w zależności)
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	moduły wejść/wyjść cyfrowych
---------------------	------------------------------

Przełączanie

Obciążalność prądowa trwała zestyku	4 A (transoptor w zależności)
znamionowe napięcie zasilania	250 V
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	20
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	32
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P - Moduł transoptorów



2972796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972796>

Przekrój przewodu AWG

24 ... 10


Sygnalizacja

Wskaźnik statusu

Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

326,5 mm

Wysokość

77 mm

Głębokość

72 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy

PCW, części boczne, niewzmocnione PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-20 °C ... 50 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy

DIN VDE 0110b, Gr. C dla 250 V AC

DIN VDE 0160 (odpowiednie części)

Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

Informacja montażowa

obok siebie bez odstępu

Pozycja montażu

dowolna

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P - Moduł transoptorów



2972796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972796>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P - Moduł transoptorów



2972796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972796>

Konieczne akcesoria

OV-24DC/ 60DC/4 - Przekaznik półprzewodnikowy

2982647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>




Przekaznik Solid State, do wzmocnienia sygnałów i galwanicznego odseparowania obwodów sterowania i mocy, wtykany we wlotowywane gniazda wtykowe SIM-AMS lub z przyłączem do druku do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej, wejście: 4,25-32 V DC, wyjście: 1-60 V DC / 4 A

Akcesoria

VF-SI/TR5/4AT - Zestaw bezpieczników

2900998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900998>



Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 4 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl