

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bezpieczny przekaznik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączeniu, 5 zestyków zwiernych, 2 zestyki rozwiernie, 1-kanalowy, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm

Korzyści

- Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączeniu zgodny z normą EN 50205
- Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- Wysterowanie 1-lub 2-kanalowe
- 5 torów zezwolenia, 2 toru sygnału zwrotnego
- Wersja 120 V

Dane handlowe

Numer artykułu	2981402
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA162
Klucz produktu	DNA162
Strona katalogu	Strona 245 (C-6-2019)
GTIN	4017918944179
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	177,03 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150,18 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekaznik sprzęgający
Rodzina produktów	PSRclassic
Zastosowanie	Bezpieczne wyłączanie
	High Demand
	Low Demand
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Typ przekaźn.	Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Czas ponownego uruchomienia	< 1 s (Czas rozruchu)
-----------------------------	-----------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	8,8 W (przy $U_B = 132$ V DC, $U_S = 120$ V, $I_S = 11$ mA, $n = 1$, $I_L^2 = 72$ A ² , $R_{zestyk} = 0,1 \Omega_{IEC}$)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V
	250 V
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	4 kV izolacja podstawowa (4 kV bezpieczna separacja, wzmacniona izolacja między A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 a 43/44, 53/54, 61/62, 71/72)

Dane wejściowe

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	120 V AC/DC -20 % ... +10 %
Pobór mocy na U_S	typ. 1,32 W
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 11 mA
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
Prąd załączenia	typ. 600 mA ($\Delta t = 200 \mu s$ przy U_S)
Typ. czas przyciągania przy U_S	typ. 20 ms (przyysterowaniu przez A1)
typowy czas opadania	typ. 20 ms (przyysterowaniu przez A1)
Czas ponownej gotowości	< 500 ms
Maks. częstotliwość łączenia	0,5 Hz
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Warystor
wskaźnik napięcia roboczego	1 x LED zielona

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyków	5 prądowych torów zezwolenia
	2 tory sygnału zwrotnego
materiał styków	AgSnO ₂

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Maksymalne napięcie łączeniowe	230 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A (Zestyk zwierny) 3 A (Rozwierny)
prąd załączalny maksymalny	6 A
Min. prąd załączalny	10 mA
Kwadrat prąd sumaryczny	72 A ²
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	144 W (Zestyk zwierny, 24 V DC, $\tau = 0$ ms)
	288 W (Zestyk zwierny, 48 V DC, $\tau = 0$ ms)
	240 W (Zestyk zwierny, 60 V DC, $\tau = 0$ ms)
	110 W (Zestyk zwierny, 110 V DC, $\tau = 0$ ms)
	88 W (Zestyk zwierny, 220 V DC, $\tau = 0$ ms)
	1380 VA (Zestyk zwierny, 230 V AC, $\tau = 0$ ms)
Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie	42 W (Zestyk zwierny, 24 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (Zestyk zwierny, 48 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (Zestyk zwierny, 60 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (Zestyk zwierny, 110 V DC, $\tau = 40$ ms)
	42 W (Zestyk zwierny, 220 V DC, $\tau = 40$ ms)
Moc łączeniowa	min. 50 mW
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	3 A (24 V (DC13))
	3 A (230 V (AC 15))
zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h)	4 A (24 V (DC13))
	4 A (230 V (AC15))
Bezpiecznik na wyjściu	10 A gL/gG (Zestyk zwierny)
	4 A gL/gG (Zestyk zwierny, do zastosowań Low-Demand)
	6 A gL/gG (Rozwierny)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 Nm

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	114,5 mm
Głębokość	99 mm

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	1
Performance Level (PL)	c

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Typ urządzenia	Typ A
Safety Integrity Level (SIL)	1
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH_D)	$1,00 \times 10^{-7}$ (3 A AC15; 8760 cykle łączeniowe rocznie; 5% całego poziomu SIL)
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Typ urządzenia	Typ A
Safety Integrity Level (SIL)	1
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na żądanie (PFD_{AVG})	$4,05 \times 10^{-3}$
Okres proof test	56 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g (W przypadku obciążenia udarowego możliwe są reakcje styków trwające do 2 ms.)
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g (W przypadku drgań możliwe są reakcje stykowe trwające do 1 ms.)

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający

2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>


Rysunki

rysunek aplikacji



niezawodna wymiana sygnału między dwoma systemami z funkcją meldunku zwrotnego.

Schemat blokowy



Schemat blokowy

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-780-15124312



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-205-15124312

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ECLASS-13.0	27371819

ETIM

ETIM 8.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Przekaznik sprzęgający



2981402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981402>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl