

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji



2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB.



Korzyści

- Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
- Pamięć programu i konfiguracji
- Łatwe kopiowanie konfiguracji
- Łatwa wymiana urządzeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2988162
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRAAZA
Klucz produktu	DRAAZA
Strona katalogu	Strona 22 (C-6-2019)
GTIN	4046356557443
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,5 g
Numer taryfy celnej	85235110
Kraj pochodzenia	TW

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji



2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Pozycja montażu	pionowa
Zastosowanie	Pamięć programów/konfiguracji

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,165 W
---	---------

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V DC
Zakres napięcia zasilania	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Pobór prądu typowy	typ. 50 mA

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowa
-----------------	---------

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji



2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji



2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>

Akcesoria

ILC 131 ETH - Sterownik

2700973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700973>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

ILC 131 ETH/XC - Sterownik

2701034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701034>



Sterownik Inline do stosowania w utrudnionych warunkach środowiskowych, ze złączem ethernetowym do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykami przyłączeniowymi i polem opisowym.

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji

2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>



ILC 151 ETH - Sterownik

2700974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700974>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

ILC 151 ETH/XC - Sterownik

2701141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701141>



Sterownik Inline do stosowania w utrudnionych warunkach środowiskowych, ze złączem ethernetowym do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykami przyłączeniowymi i polem opisowym.

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji

2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>



ILC 171 ETH 2TX - Sterownik

2700975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700975>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

ILC 191 ETH 2TX - Sterownik

2700976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700976>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>

ILC 191 ME/AN - Sterownik

2700074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700074>



Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem kierunku impulsów/PWM, złączem RS-485/422, wejściami analogowymi (0 ... 10 V) i wyjściami analogowymi (0 ... 10 V), możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3

ILC 191 ME/INC - Sterownik

2700075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700075>



Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem impulsów, kierunku i PWM, złączem RS-485/422, szybkimi licznikami i wejściami do enkodera inkrementalnego, możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3

SD FLASH 2GB - Pamięć programu / konfiguracji

2988162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988162>



AXC 1050 - Sterownik

2700988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700988>



Axioccontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

AXC 1050 XC - Sterownik

2701295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701295>



Axioccontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl