

SCBI 10-8,15 ISO - Mostek zwierający z elementem izolującym



3000417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek zwierający z elementem izolującym, do przełączanych mostków poprzecznych, z kołnierzem izolacyjnym, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	3000417
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
Strona katalogu	Strona 117 (C-1-2019)
GTIN	4046356574228
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,16 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	IN

SCBI 10-8,15 ISO - Mostek zwierający z elementem izolującym



3000417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000417>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek przykręcany
Liczba biegunów	10
Raster	8,2 mm

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	24 A
----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	24 A
----------------------------	------

Wymiary

Raster	8,2 mm
--------	--------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

SCBI 10-8,15 ISO - Mostek zwierający z elementem izolującym



3000417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000417>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SCBI 10-8,15 ISO - Mostek zwierający z elementem izolującym



3000417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000417>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SCBI 10-8,15 ISO - Mostek zwierający z elementem izolującym



3000417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000417>

Akcesoria

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6×3,5×100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl