

# D-UK 2,5 - Pokrywa zamykająca



3001022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001022>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 30,7 mm, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3001022               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z1X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z1X                |
| Strona katalogu                     | Strona 458 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918089771         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,76 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,2 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# D-UK 2,5 - Pokrywa zamykająca

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001022>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ produktu | Pokrywa zamykająca |
|--------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Dane materiału

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                               | szary           |
| Materiał                                                            | PA 6.6          |
| Klasa palności wg UL 94                                             | V0              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie              | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))        | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)            | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22     | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23     | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24     | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26     | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalometryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                           | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)            | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                   | wynik pozytywny |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 1,5 mm  |
| Wysokość  | 30,7 mm |
| Długość   | 42,5 mm |

# D-UK 2,5 - Pokrywa zamykająca

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001022>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-UK 2,5 - Pokrywa zamykająca

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001022>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)