

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Korzyści

- Pewne stykanie i zatraskiwanie w dowolnym miejscu otworu funkcyjnego
- Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3032732
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 116 (C-1-2019)
GTIN	4046356280310
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,442 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,165 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274
Informacje ogólne	Nie wtykać pod napięciem
Informacje ogólne	Zatraskowy element testujący, dlatego nadaje się tylko do jednorazowego podłączenia

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	10 A
napięcie maksymalne	250 V

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	10 A
----------------------------	------

Wymiary

Szerokość	5,8 mm
Wysokość	51,5 mm
Długość	5,8 mm
średnica	5,8 mm
Średnica kołka	2,4 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	1
-----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
------------------	-------------------

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 8.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl