

# FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

## Korzyści

- Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączek szynowych w jednym kroku roboczym

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3036916               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE2Z2X                |
| Klucz produktu                      | BE2Z2X                |
| Strona katalogu                     | Strona 403 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918839185         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,8 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,65 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ produktu    | Mostek wtykowy |
| Liczba biegunów | 10             |
| Raster          | 5,2 mm         |

## Parametry elektryczne

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dane przyłączeniowe

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wymiary

|        |        |
|--------|--------|
| Raster | 5,2 mm |
|--------|--------|

## Dane materiału

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor                   | niebieski |
| Materiał                | Miedź     |
| Klasa palności wg UL 94 | V0        |
| Materiał izolacyjny     | PA        |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

## Montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż wtykowy |
|----------------|----------------|

## Rysunki

Rysunek schematyczny



# FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



## Akcesoria

### CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



**Narzędzie tnące** do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

### FBSC - Osłonka

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012325>



Kapturek, stanowi zabezpieczenie przed dotykiem przy mostkach FBS ...-5 i FBS ...-6 przyciętych na określoną długość, bezpieczny, kolor: czerwony

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)