

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 125 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm<sup>2</sup>, przekrój: 10 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/żółty

## Korzyści

- Duża przestrzeń przyłączeniowa umożliwia przyłączenie przewodów sztywnych i giętkich bez końcówek kablowych, większych nawet od przekrojów nominalnych
- Zwarta konstrukcja, oprócz oszczędności miejsca, gwarantuje wygodne okablowanie na minimalnej przestrzeni
- Optymalne prowadzenie wkrętaka dzięki zabezpieczonym szybom śrub

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 3048219       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE1211        |
| Klucz produktu                      | BE1211        |
| GTIN                                | 4046356762694 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 57,691 g      |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 57,691 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ produktu    | Złączka przelotowa |
| Ilość przyłączy | 2                  |
| Liczba rzędów   | 1                  |
| Potencjały      | 1                  |

## Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

## Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,06 W |

## Dane przyłączeniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                  |
| Przekrój znamionowy        | 35 mm <sup>2</sup> |

## Poziom 1 u góry 1 na dole 1

|                                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                                   | M6                                        |
| Moment dokręcania                                                             | 3,2 ... 3,7 Nm                            |
| Długość usuwanej izolacji                                                     | 16 mm                                     |
| Przyłącze według normy                                                        | IEC 60947-7-1                             |
| Przekrój przewodu sztywnego                                                   | 10 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przewodu AWG                                                         | 8 ... 2 (przeliczone według IEC)          |
| Przekrój przewodu, linka                                                      | 10 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                                 | 8 ... 2 (przeliczone według IEC)          |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)          | 10 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)            | 10 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                                   | 6 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>  |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                                   | 6 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>  |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 6 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>  |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego       | 6 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>  |
| Prąd znamionowy                                                               | 125 A                                     |
| Maksymalny prąd obciążenia                                                    | 125 A                                     |
| Napięcie znamionowe                                                           | 800 V                                     |
| Przekrój znamionowy                                                           | 35 mm <sup>2</sup>                        |

## Dane Ex

# UK 35-FE - Złączka przelotowa



3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>

## Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                                         | II 2 GD Ex eb IIC Gb                                                              |
| Zakres temperatur roboczych                        | -60 °C ... 110 °C                                                                 |
| Akcesoria ze świadectwem Ex                        | 3008096 TP-UK 35<br>1205079 SZS 1,0X6,5 VDE<br>1201442 E/UK                       |
| Zestawienie mostków                                | Mostek stały / FBI 2-15 / 0201333<br>Mostek stały / FBI 3-15 / 0201278            |
| Dane mostków                                       | 118,5 A / 35 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Zestawienie mostków                                | Mostek wtykowy / EB 2-15 K/UK 35 / 0205119<br>Mostek wtykowy / EB 10-15 / 0205135 |
| Dane mostków                                       | 105,5 A / 35 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Zestawienie mostków                                | Mostek łańcuchowy / KBI- 15 / 0205203                                             |
| Dane mostków                                       | 116 A / 35 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Wzrost temperatury Ex                              | 40 K (130,5 A / 35 mm <sup>2</sup> )                                              |
| Napięcie znamionowe                                | 690 V                                                                             |
| w przypadku mostkowania za pomocą mostka wtykowego | 690 V                                                                             |
| dla mostkowania mostkiem                           | 690 V                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji                       | 630 V                                                                             |
| Wyjście                                            | (trwale)                                                                          |

## Poziom Ex Informacje ogólne

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Prąd znamionowy            | 118,5 A |
| Maksymalny prąd obciążenia | 147 A   |
| Opór przejścia             | 0,08 mΩ |

## Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| zakres momentu obrotowego                     | 3,2 Nm ... 3,7 Nm                           |
| Przekrój znamionowy                           | 35 mm <sup>2</sup>                          |
| Przekrój znamionowy AWG                       | 2                                           |
| Zdolność przyłączeniowa sztywne               | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> |
| przyłączane przewody AWG                      | 18 ... 1/0                                  |
| Zdolność przyłączeniowa giętkie               | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| przyłączane przewody AWG                      | 18 ... 2                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne   | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty | 18 ... 6                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie   | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki | 18 ... 8                                    |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 15,1 mm |
| Wysokość           | 54,5 mm |
| wysokość NS 35/15  | 69,6 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 62,1 mm |

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



|                |         |
|----------------|---------|
| Wysokość       | 2,441 " |
| wysokość NS 32 | 67,1 mm |
| Długość        | 54,5 mm |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | czarny/żółty    |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 125 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg      |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## Rysunki

Schemat



# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $mm^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                              |                       |              |                 |
|                                                                                                                        | 600 V                        | 150 A                 | 18 - 1/0     | -               |
| Usegroup C                                                                                                             |                              |                       |              |                 |
|                                                                                                                        | 600 V                        | 150 A                 | 18 - 1/0     | -               |
| Z ATP                                                                                                                  | 1000 V                       | 150 A                 | 18 - 1/0     | -               |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>ID dopuszczenia: NL-26111 |                              |                       |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                       | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $mm^2$ |
|                                                                                                                                       | 1000 V                       | -                     | -            | - 35            |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $mm^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                             |                              |                       |              |                 |
|                                                                                                                                        | 600 V                        | 150 A                 | 18 - 1/0     | -               |
| Usegroup C                                                                                                                             |                              |                       |              |                 |
|                                                                                                                                        | 600 V                        | 150 A                 | 18 - 1/0     | -               |
| Usegroup F                                                                                                                             |                              |                       |              |                 |
|                                                                                                                                        | 1000 V                       | 150 A                 | 18 - 1/0     | -               |

|  <b>KEMA-KEUR</b><br>ID dopuszczenia: 71-119836 |                              |                       |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                    | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $mm^2$ |
|                                                                                                                                    | 1000 V                       | -                     | -            | 0,75 - 35       |

|  <b>KR</b><br>ID dopuszczenia: HMB17372-EL001 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



**ClassNK**

**NK**

ID dopuszczenia: 09 ME 141



**RS**

ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



**ATEX**

ID dopuszczenia: KEMA98ATEX1786U



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E192998

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 600 V                        | 150 A                 | 18 - 1/0     | -                      |



**GL**

ID dopuszczenia: 98876-96 HH

|                               | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Świadectwo części EEx<br>e II | 690 V                        | 118,5 A               | -            | - 35                   |



**IECEx**

ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0029U



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E192998

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 600 V                        | 150 A                 | 18 - 1/0     | -                      |



**CCC**

ID dopuszczenia: 2020322313000623

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



|                                                                                   |                                                 |                              |                       |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | <b>DNV GL-EX</b><br>ID dopuszczenia: TAE00003K6 |                              |                       |              |                        |
|                                                                                   |                                                 | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Świadectwo części EEx<br>e II                                                     |                                                 | 440 V                        | 32 A                  | -            | - 2,5                  |

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBI 2-15 - Mostek stały

0201333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201333>



Mostek stały, raster: 15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 125 A

### FBI 3-15 - Mostek stały

0201278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201278>



Mostek stały, raster: 15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 125 A

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## FBI 5-15 - Mostek stały

0711302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0711302>

Mostek stały, raster: 15 mm, liczba biegunów: 5, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 125 A


---

## EB 2-15 - Mostek wtykowy

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203166>

Mostek wtykowy, raster: 15,25 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## EB 10-15 - Mostek wtykowy

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205135>



Mostek wtykowy, raster: 15,25 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

---

## EB 2-15 K/UK 35 - Mostek wtykowy

0205119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205119>



Mostek wtykowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## EB 3-15 K/UK 35 - Mostek wtykowy

0205106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205106>

Mostek wtykowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

---

## EB 10-15 K/UK 35 - Mostek wtykowy

0205096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205096>

Mostek wtykowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## SBH 2-15 - Mostek łączeniowy

0205232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205232>

Mostek łączeniowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 120 A

---

## WS 5-15 - Etykieta ostrzegawcza

1004445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004445>

Etykieta ostrzegawcza, Płyta, pomarańczowy, opisany: Błyskawica i wskazówka ostrzegawcza po angielsku, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 15 mm, średnica: 0 mm



## UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## WS 4-15 - Etykieta ostrzegawcza

1004241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004241>

Etykieta ostrzegawcza, Płyta, pomarańczowy, opisany: Błyskawica i wskazówka ostrzegawcza po angielsku, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 15 mm, średnica: 0 mm



## EA 11 - Osłona

1024263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1024263>

Pojedyncza osłona, do osłony jednego złącza, zatrzaskiwana, bez możliwości opisania, kolor: przezroczysty



# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## STL 35/10 - Nakładka do łączenia stopni

0204084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204084>

Nakładka do łączenia stopni, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



---

## STL 35/ 5 - Nakładka do łączenia stopni

0204107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204107>

Nakładka do łączenia stopni, raster: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



## UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## STL 35/16 - Nakładka do łączenia stopni

0204097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204097>

Nakładka do łączenia stopni, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



---

## TS-K - Przegroda

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>

Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary



# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## TP-UK 35 - Przegroda

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008096>



Przegroda, długość: 50 mm, szerokość: 7,5 mm, wysokość: 52 mm, kolor: szary

---

## SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824945>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

---

## ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811998>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## PS-MT - Wtyczki probiercze

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311647>

Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



---

## PS-IH WH - Tulejka izolująca

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311566>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: biały



# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## PS-IH RD - Tulejka izolująca

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311579>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PS-IH BU - Tulejka izolująca

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311582>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## PS-IH YE - Tulejka izolująca

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311595>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



---

## PS-IH GN - Tulejka izolująca

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311605>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: zielony



## UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



### PS-IH GY - Tulejka izolująca

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311621>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

### PS-IH BK - Tulejka izolująca

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311634>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

## UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## PS-IH VT - Tulejka izolująca

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311618>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy



---

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

---

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

---

## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

# UK 35-FE - Złączka przelotowa

3048219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048219>



## PSB 6/5/6 - Gniazdo testowe

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205290>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)