

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze na końcówki oczkowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Przekrój znamionowy: 35 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## Korzyści

- Specjalne nakrętki zacisków można obracać normalnym wkrętkiem
- Łatwe mostkowanie i rozprowadzanie potencjałów opatentowanymi mostkami systemu CLIPLINE complete
- Łatwe i szybkie przyłączanie dzięki unoszonym do góry kłapkom, w których są osadzone zabezpieczone przed wypadnięciem nakrętki zaciskowe. Przy klapce podniesionej do góry bolc przyłączeniowy do zawieszania końcówek kablowych jest wolny
- Po zamknięciu i zatrząśnięciu nakrętka zaciskowa automatycznie synchronizuje się ze sworzniem gwintowanym i daje się dokręcić bez trudu.
- Śruby zabezpieczone są przed samo-luzowaniem przez "podkład", tzn. niewypadające podkładki sprężynujące
- Możliwość wykonywania wielkopowierzchniowych opisów na środku złącza i nad zaciskami
- Zastosowanie blokady łączenia zapobiega w pełni niezamierzonemu przełączaniu
- Kłapy zakrywają przewodzące prąd części metalowe, łącznie ze strefą dociskania izolowanych końcówek kablowych, chroniąc przed dotknięciem ich palcami
- Pomiary standardowymi adapterami i wtykami pomiarowymi systemu CLIPLINE complete
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3049042               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE4313                |
| Klucz produktu                      | BE4313                |
| Strona katalogu                     | Strona 385 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356140027         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 95,72 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 95,72 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Uwaga: W przypadku końcówek kablowych nieizolowanych BE-RT... (patrz akcesoria) należy stosować przedłużacz odcinka!                                                  |
| Informacje ogólne |                                                                                                                                                                       |
| Wskazówka         | Napięcie znamionowe izolacji dotyczy izolowanych końcówek kablowych wg DIN 46237:1970-07 oraz nieizolowanych końcówek kablowych wg DIN 46234:1980-03 z przedłużeniem. |

### Właściwości produktu

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ produktu      | Złączka z zaciskiem sworzniowym |
| Liczba biegunów   | 1                               |
| Zakres stosowania | Kolejnictwo                     |
|                   | Budowa maszyn                   |
|                   | Budowa instalacji               |
|                   | Inżynieria procesowa            |
| Ilość przyłączy   | 2                               |
| Liczba rzędów     | 1                               |
| Potencjały        | 1                               |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,06 W |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                  |
| Przekrój znamionowy        | 35 mm <sup>2</sup> |

### Poziom 1 u góry 1 na dole 1

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gwint śruby                | M8                                                                       |
| Długość odizolowania       | Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych. |
| Przyłącze według normy     | IEC 60947-7-1                                                            |
| Prąd znamionowy            | 125 A                                                                    |
| Maksymalny prąd obciążenia | 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm <sup>2</sup> )          |
| Napięcie znamionowe        | 1000 V (Napięcie pomiarowe przy otwartym rozłączniku 500 V)              |
| Przekrój znamionowy        | 35 mm <sup>2</sup>                                                       |

### Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Przyłącze według normy | DIN 46234:1980-03                          |
| Przekrój               | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zakres przekrojów AWG                                          | 14 ... 2 (przeliczone według IEC) |
| średnica oczka                                                 | 8,4 mm                            |
| Szerokość                                                      | 16 mm                             |
| Średnica bolca                                                 | 8 mm                              |
| Gwint śruby                                                    | M8                                |
| Moment dokręcania                                              | 4,5 ... 5 Nm                      |
| Przyłącze według normy                                         | DIN 46235:1983-07                 |
| Przekrój                                                       | 16 mm² ... 25 mm²                 |
| Zakres przekrojów AWG                                          | (przeliczone według IEC)          |
| średnica oczka                                                 | 8,4 mm                            |
| Szerokość                                                      | 14 mm                             |
| Średnica bolca                                                 | 8 mm                              |
| Gwint śruby                                                    | M8                                |
| Moment dokręcania                                              | 4,5 ... 5 Nm                      |
| Przyłącze według normy                                         | DIN 46237:1970-07                 |
| Przekrój                                                       | 2,5 mm² ... 6 mm²                 |
| Zakres przekrojów AWG                                          | (przeliczone według IEC)          |
| średnica oczka                                                 | 8,4 mm                            |
| Szerokość                                                      | 14 mm                             |
| Średnica bolca                                                 | 8 mm                              |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski | 2,5 mm²                           |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty     | 6 mm²                             |

## Dane Ex

### Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                   | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb                                                                                 |
| Zakres temperatur roboczych  | -60 °C ... 110 °C                                                                                      |
| Akcesoria ze świadectwem Ex  | 3049194 D-RT 8<br>3003062 TPN-UK<br>3049916 BE-RT 8<br>1205066 SZS 1,0X4,0 VDE<br>3022276 CLIPFIX 35-5 |
| Zestawienie mostków          | Mostek wtykowy / FBS 2-10 / 3005947<br>Mostek wtykowy / FBS 5-10 / 3005948                             |
| Dane mostków                 | 57 A / 10 mm²                                                                                          |
| Wzrost temperatury Ex        | 40 K (125 A / 35 mm²)                                                                                  |
| Napięcie znamionowe          | 690 V                                                                                                  |
| dla mostkowania mostkiem     | 690 V                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji | 630 V                                                                                                  |
| Wyjście                      | (trwale)                                                                                               |

### Poziom Ex Informacje ogólne

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Prąd znamionowy            | 125 A |
| Maksymalny prąd obciążenia | 125 A |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

|                |         |
|----------------|---------|
| Opór przejścia | 0,09 mΩ |
|----------------|---------|

## Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| zakres momentu obrotowego       | 4,5 Nm ... 5 Nm                            |
| Przekrój znamionowy             | 35 mm <sup>2</sup>                         |
| Przekrój znamionowy AWG         | 2                                          |
| Zdolność przyłączeniowa sztywne | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| przyłączane przewody AWG        | 14 ... 2                                   |
| Zdolność przyłączeniowa giętkie | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| przyłączane przewody AWG        | 14 ... 2                                   |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 20,3 mm |
| Szer. pokrywy      | 2,2 mm  |
| Wysokość           | 84 mm   |
| wysokość NS 35/15  | 71,3 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 63,8 mm |
| Długość            | 84 mm   |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Badania elektryczne

### Badanie napięciem udarowym

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 9,8 kV                                 |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

## Badanie nagrzewania

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury                   | Wzrost temp. $\leq 45$ K               |
| Wynik                                                         | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 35 mm <sup>2</sup> | 4,2 kA                                 |
| Wynik                                                         | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 2,2 kV                                 |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Próby mechaniczne

### Wytrzymałość mechaniczna

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

### Mocowanie na nośniku

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Szyna DIN/Befestigungsauflage       | NS 32/NS 35                            |
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 10 N                                   |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Próba płomieniem igłowym

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Czas działania | 30 s                                   |
| Wynik          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05       |
| Zakres                 | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku   |
| Częstotliwość          | $f_1 = 5$ Hz do $f_2 = 250$ Hz            |
| Poziom ASD             | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz |
| Przyspieszenie         | 3,12g                                     |
| Czas pomiaru na oś     | 5 h                                       |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                               |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

### Udary

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa          | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Rodzaj uderu                    | Półsinusioda                        |
| Przyspieszenie                  | 5g                                  |
| Czas trwania uderu              | 30 ms                               |
| Liczba uderów w każdym kierunku | 3                                   |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)               |
| Wynik            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## Rysunki

Schemat



# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-62814



### VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40022553

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 1000 V                       | 125 A                 | -            | 2,5 - 35                 |



### cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

|            | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Usegroup B |                              |                       |              |                          |
|            | 600 V                        | 130 A                 | -            | -                        |
| Usegroup C |                              |                       |              |                          |
|            | 600 V                        | 130 A                 | -            | -                        |



### EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA91.B.00066



### IECEx

ID dopuszczenia: IECExPTB08.0063U

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 690 V                        | 125 A                 | -            | 2,5 - 35                 |



### ATEX

ID dopuszczenia: PTB09ATEX1003U

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 690 V                        | 125 A                 | -            | 2,5 - 35                 |



### CCC

ID dopuszczenia: 2020322313000627

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



**UKCA-EX**

ID dopuszczenia: CSAE 22UKEX1085U

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe



3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>

## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBS 2-10 - Mostek wtykany

3005947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005947>



Mostek wtykany, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

### FBS 5-10 - Mostek wtykany

3005948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005948>



Mostek wtykany, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### FBS 5-10 BU - Mostek wtykowy

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1040620>



Mostek wtykowy, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 57 A

---

### RB ST 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030873>



Mostek redukcyjny, raster: 10 mm, liczba biegunów: 2, długość: 36 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## D-RT 8 - Pokrywa zamykająca

3049194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049194>

Pokrywa, grubość: 2,2 mm, kolor: szary



---

## SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>

Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się



## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## TPN-UK - Płytki dzielące

3003062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003062>



Płytki dzielące, długość: 110 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 69 mm, kolor: szary

---

## BE-RT 8 - Przedłużka

3049916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049916>



Przedłużka, kolor: szary

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

### NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



### NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

### NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## ZB 16,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack

0820222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820222>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 16,25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## ZB 16,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824946>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 16,25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

---

## ZB 20,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack

0820248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820248>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 20,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 20,25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## ZB 20,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824948>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 20,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 20,25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

---

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

## RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

---

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# RT 8 - Złącze na końcówki oczkowe

3049042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049042>



## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

---

## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)